

SABA 14


Certificate model name: SABA 14



AIR PLUS - Poêles à granulés canalisables



Puissance nominale	kW	14
Puissance réduite	kW	3,8
Puissance thermique introduite (max)	kW	15
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	85
Rendement nominal	%	89
Rendement réduit	%	93,5
Capacité de chauffe (min-max)	m³	91 - 336
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,0197
CO à 13% O ₂ réduit	%	0,0149
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	186 - 247
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	3,0 - 3,0
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	109 - 114
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	19 - 15
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	23
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,86 - 3,5
Autonomie (min-max)	h	7 - 27
Absorption électrique d'allumage (max)	W	360
Absorption électrique de travail (max)	W	153
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	13
Masse des fumées (min-max)	g/sec	3,9 - 9,2
Température des fumées en sortie (max)	°C	210
Poids net	kg	138
Poids brut	kg	148
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	6



COMBINAISONS


7020024	Anthracite steel	EAN 8053859012375
7020023	Acier blanc	EAN 8053859012368
7020022	Acier rouge	EAN 8053859012351

PLUS

AIRTIGHT chambre étanche	Wi-Fi (optionnel)	Easy start
Télécommande **	Conduits d'aération avec 2 ventilateurs indépendants	Poignée main froide
Brasero en fonte	Fonction Silent	Liaison thermostat externe
Programmation journalière hebdomadaire	Sortie fumée supérieure et postérieure	

** Pour le fonctionnement il faut 1 pile de type Lithium battery CR 2025.
Les piles usées contiennent des métaux nocifs pour l'environnement et doivent donc être éliminées séparément dans des bacs prévus à cet effet.


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	130	67


VOLUME (m³)
0,69

EMBALLAGE FINITIONS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCKAGE



TRANSPORT

