
AIR - Poêles à granulés





17,1



	1 1	_
Puissance nominale	kW	7
Puissance réduite	kW	2,7
Puissance thermique introduite (max)	kW	7,8
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	85
Rendement nominal	%	89,5
Rendement réduit	%	93
Capacité de chauffe (min-max)	m³	77 - 200
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,0103
CO à 13% O ₂ réduit	%	0,0146
Emissions CO (13% O2) (min-max)	mg/Nm³	183 - 129
Emissions OGC (13% O2) (min-max)	mg/Nm ³	7,0 - 4,0
Emissions NOX (13% O2) (min-max)	mg/Nm³	103 - 116
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	19 - 14
Capacité chaudière (H ₂ O)	I	-
Capacité réservoir	kg	12
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,61 - 1,7
Autonomie (min-max)	h	7,1 - 19,7
Absorption électrique d'allumage (max)	W	345
Absorption électrique de travail (max)	W	72
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	11
Masse des fumées (min-max)	g/sec	3,0 - 4,9
Température des fumées en sortie (max)	°C	182
Poids net	kg	63
Poids brut	kg	73
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Canalisation (C)	Ø mm	-
Canalisable jusqu' à	m	-























COMBINAISONS

7019064	Acier blanc	EAN 8053859011545
7019063	Acier bordeaux	EAN 8053859011538
7019065	Acier anthracite	EAN 8053859011552

PLUS



Chambre étanche



Brasero en fonte



Sortie fumée supérieure*, postérieure et latéral



Easy start



Liaison thermostat externe



(optional)




Télécommande**




Programmation journalière hebdomadaire

- Sortie fumée superiéure (interdite en France)
 Pour le fonctionnement il faut 1 pile du type Lithium battery CR 2025.
 Les piles usées contiennent des métaux nocifs pour l'environnement et doivent donc être éliminées séparément dans des bacs prévus à cet effet.



79	110,5	60		
VOLUME (m³)				
0,52				

EMBALLAGE FINITIONS



STOCKAGE

