

IDRO RIVER 23 H₂O




CADEL

Certificate model name : IDRO RIVER3 23



PELLET IDRO - Wasserführende Pelletöfen

Nennwärmeleistung	kW	22,8
Min - Nennwärmeleistung	kW	4,7
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	25
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	18,7
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	3,1
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	91,3
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	96,5
Raumheizvermögen	m ³	113 - 547
CO bei 13% O ₂	%	0,014
CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung)	%	0,011
Emissionen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	138 - 169
Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	7,7 - 3
Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	133 - 114
Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	28 - 19
Wasserbehälter	l	14
Inhalt Pelletbehälter	kg	22
Brennstoff		Pellet ø6
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	1 - 5
Betriebsautonomie	h	4,4 - 22
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	370
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	87
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	mbar/Pa	0,05 - 5
Abgasstutzen	mm	80
Verbrennungsluftanschluss	mm	50
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	4,5 - 13,9
Abgastemperatur (max)	°C	150
Nettogewicht	kg	151,5
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	167,5
Rauchabzug	siehe	A
Öffnungen für die Verbrennungsluft	siehe	B
Kanalauslass	siehe	-
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	-



Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2016
Regierungs-
München
Stuttgart
Aachen



KOMBINATIONEN

7021064	STRUTTURA NEUTRA	EAN 8053859013907
6921001	Metall Weiss	EAN 8053859013808
6921002	Metall rot	EAN 8053859013815
6921003	Metall anthrazit	EAN 8053859013822
6921004	Metall light bronze	EAN 8053859013839
6921005	Metall titanium	EAN 8053859013846
6921006	Keramik weiss	EAN 8053859013853
6921007	Keramik elfenbein	EAN 8053859013860
6921008	Keramik rot	EAN 8053859013877

PLUS



Brennschale aus Gusseisen



Dichtes Verbrennungsraum



Anschluss zu Außenthermostat



Abgasstutzen Hinten



Komplett - Set Idro Heizung + Brauchwasser



Hydraulikset enthalten



Programmierung Tag - Woche



Wassertemperatur fñhler



Temperaturfñhler



Integriertes WIFI




Bluetooth



Luftgebläse


OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131,8	70


VOLUMEN (m ³)
0,74

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
Metall	59	12,5	109,2
Ker.Oberseite	60	20	42
Keramik-Tür	44	23	42

LAGERUNG



LKW MENGE

