

# IDRO RIVER 23 H<sub>2</sub>O




# CADEL

Certificate model name : IDRO RIVER3 23



## PELLET IDRO - Termoestufas de pellet

Potencia nominal	kW	22,8
Potencia reducida	kW	4,7
Potencia térmica introducida (máx.)	kW	25
Potencia útil con agua nominal	kW	18,7
Potencia útil con agua reducida	kW	3,1
Rendimiento nominal	%	91,3
Rendimiento reducido	%	96,5
Volumen que puede calentarse (mín.-máx.)	m <sup>3</sup>	113 - 547
CO al 13% O <sub>2</sub> nominal	%	0,014
CO al 13% O <sub>2</sub> reducido	%	0,011
Emisiones CO (13% O <sub>2</sub> ) (mín.-máx.)	mg/Nm <sup>3</sup>	138 - 169
Emisiones OGC (13% O <sub>2</sub> ) (mín.-máx.)	mg/Nm <sup>3</sup>	7,7 - 3
Emisiones NOX (13% O <sub>2</sub> ) (mín.-máx.)	mg/Nm <sup>3</sup>	133 - 114
Contenido de polvos al 13% O <sub>2</sub> (mín.-máx.)	mg/Nm <sup>3</sup>	28 - 19
Capacidad de la caldera (H <sub>2</sub> O)	l	14
Capacidad del depósito	kg	22
Combustible		Pellet ø6
Consumo horario (mín.-máx.)	kg/h	1 - 5
Autonomía (mín.-máx.)	h	4,4 - 22
Consumo eléctrico en encendido (máx.)	W	370
Consumo eléctrico en trabajo (máx.)	W	87
Tensión de alimentación y frecuencia	V - Hz	230 - 50
Depresión del tubo de salida de humos	Pa	11,4
Diámetro evacuación de humos	mm	80
Diámetro entrada del aire comburente	mm	50
Masa de humos (mín.-máx.)	g/sec	4,5 - 13,9
Temperatura de humos en salida (máx.)	°C	150
Peso neto	kg	146
Peso bruto	kg	161
Descarga de humos	véase	A
Entrada de aire comburente	véase	B
Salida canalización	véase	-
Canalizable hasta	m	-



Art. 15A B-VG 2015  
BImSchV 2016  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



## COMBINACIONES

7021064	STRUTTURA NEUTRA	EAN 8053859013907
6921001	Metal blanco	EAN 8053859013808
6921002	Metal rojo	EAN 8053859013815
6921003	Metal antracita	EAN 8053859013822
6921004	Metal light bronze	EAN 8053859013839
6921005	Metal titanium	EAN 8053859013846
6921006	Mayólica blanco	EAN 8053859013853
6921007	Mayólica marfil	EAN 8053859013860
6921008	Mayólica rojo	EAN 8053859013877

## PLUS



Brasero en hierro fundido



Cámara estanca



Conexión al termostato externo



Descarga de humos posterior



Kit completo Idro calefacción + agua sanitaria



kit hidráulico incluido



Programación diaria semanal



Sensor de temperatura de agua



Sensor de temperatura de aire



Wi-fi integrado




Bluetooth



Ventilación


## EMBALAJE DE LA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131,8	70


VOLUMEN (m <sup>3</sup> )
0,74

## EMBALAJE ACABADOS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
Metal	59	12,5	109,2
Tapa mayólica	60	20	42
Puerta mayól.	44	23	42

## ALMACENAMIENTO



## TRANSPORTE

