

SHELL 9 UP TWIN



PELLET AIR - Estufas de pellet

CADEL

Certificate model name : SHELL 3 UP



Potencia nominal	kW	9,1
Potencia reducida	kW	2,4
Potencia térmica introducida (máx.)	kW	10,3
Potencia útil con agua nominal	kW	-
Potencia útil con agua reducida	kW	-
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	85
Rendimiento nominal	%	88,7
Rendimiento reducido	%	92,9
Volumen que puede calentarse (mín.-máx.)	m³	68 - 259
CO al 13% O ₂ nominal	%	0,005
CO al 13% O ₂ reducido	%	0,022
Emisiones CO (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	274 - 63
Emisiones OGC (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	3,9 - 2,1
Emisiones NOX (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	104 - 139
Contenido de polvos al 13% O ₂ (mín.-máx.)	mg/Nm³	19,3 - 12,1
Capacidad de la caldera (H ₂ O)	l	-
Capacidad del depósito	kg	17
Combustible		Pellet ø6
Consumo horario (mín.-máx.)	kg/h	0,53 - 2,12
Autonomía (mín.-máx.)	h	8 - 32,1
Consumo eléctrico en encendido (máx.)	W	346
Consumo eléctrico en trabajo (máx.)	W	77
Tensión de alimentación y frecuencia	V - Hz	230 - 50
Depresión del tubo de salida de humos	Pa	11,6
Masa de humos (mín.-máx.)	g/sec	2,2 - 5,0
Temperatura de humos en salida (máx.)	°C	204,6
Peso neto	kg	88
Peso bruto	kg	98
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire comburente (B)	Ø mm	130
Salida canalización (C)	Ø mm	-
Canalizable hasta	m	-




COMBINACIONES

7019018		Metal antracita	EAN 8053859010777
7019019		Metal blanco	EAN 8053859010784
7019021		Metal titanium	EAN 8053859010807

PLUS

	Brasero en hierro fundido		Cámara estanca		Tomillo alimentador de aluminio
	Conexión al termostato externo		Comfort mode		Descarga de humos superior
	Kit concéntrico		Programación diaria semanal		Bluetooth
	Magic Glass		Wi-fi integrado		


EMBALAJE DE LA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	130	67


VOLUMEN (m³)
0,69

EMBALAJE ACABADOS




L (cm)	H (cm)	P (cm)
-	-	-

ALMACENAMIENTO



N° (máx.)
2

TRANSPORTE



60 pzas