

ATENA PLUS 12




PELLET AIR PLUS - Poêles à granulés

CADEL

Certificate model name : ATENA3 PLUS 12



Puissance nominale	kW	12
Puissance réduite	kW	3,8
Puissance thermique introduite (max)	kW	13,3
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	86
Rendement nominal	%	90
Rendement réduit	%	93,5
Capacité de chauffe (min-max)	m³	108 - 342
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,0142
CO à 13% O ₂ réduit	%	0,0149
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	186 - 177
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	3 - 3
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	109 - 114
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	19 - 14
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	23
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,86 - 3
Autonomie (min-max)	h	27 - 8
Absorption électrique d'allumage (max)	W	360
Absorption électrique de travail (max)	W	151
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	10
Masse des fumées (min-max)	g/sec	3,9 - 8,1
Température des fumées en sortie (max)	°C	185
Poids net	kg	152 - 160
Poids brut	kg	162 - 170
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	6

















COMBINAISONS

7022173	Céramique ivoire	EAN 8053859016854
7022172	Céramique blanc	EAN 8053859016847
7022174	Céramique rouge	EAN 8053859016861
7022179	Acier noir-anthracite	EAN 8053859016915
7022176	Acier ivoire	EAN 8053859016885
7022175	Acier blanc	EAN 8053859016878
7022178	Acier rouge	EAN 8053859016908
7022177	Acier titanium	EAN 8053859016892


OPTIONAL

5020003	Kit canalisation supérieure et arrière	EAN 8053859012573
5020004	Kit conduit concentrique supérieur	EAN 8053859012580

PLUS

	Brasero en fonte		Chambre étanche		Conduits d'aération avec 2 moteurs indépendants
	Wi-Fi intégré		Liaison thermostat externe		Comfort mode
	Sortie fumée supérieure et postérieure		Kit de système concentric (optionnel)		Cast iron door
	Programmation journalière hebdomadaire		Bluetooth		Canalisation supérieure et arrière
	Intérieur fonte		Flexibilité d'installation		


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	130	67


VOLUME (m³)
0,69

EMBALLAGE FINITIONS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
acier	21	10.6	111
céramique	21	10.6	111

STOCKAGE



TRANSPORT

