

SMART 60




Cucine a legna da inserimento / libera installazione

CADEL

Certificate model name : SMART 60



Potenza nominale	kW	6,5
Potenza ridotta	kW	-
Potenza al focolare (max)	kW	7,7
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	75
Rendimento nominale	%	85,1
Rendimento ridotto	%	-
Volume riscaldabile (min-max)	m³	185
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,085
CO al 13% O ₂ ridotto	%	-
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	1062
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	64
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	90
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	21
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	-
Combustibile		Legna
Consumo orario (min-max)	kg/h	1,8
Autonomia (min-max)	h	-
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	-
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	-
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	-
Depressione canna fumaria	Pa	12
Massa fumi (min-max)	g/sec	6,3
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	185
Peso netto	kg	123
Peso lordo	kg	136
Scarico fumi (A)	Ø mm	140
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	80
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	-
Canalizzabile sino a	m	-



COMBINAZIONI

71220026	Metallo antracite	EAN 8053859016472
71220027	Metallo bianco	EAN 8053859016489
71220028	Metallo rosso	EAN 8053859016496

OPTIONAL

5020005	Piedini estetici	EAN 8053859012597
5020006	Zoccolo inox	EAN 8053859012603
5020008	Alzatina inox H4	EAN 8053859012627
5020009	Alzatina inox H6	EAN 8053859012634
5020014	Coperchio	EAN 8053859012689
5021005	Raccordo 140/150 mm	EAN 8053859014256

PLUS



Cucinare



Scarico fumi superiore e posteriore



Built - in



Vista sul forno



Freestanding




Interno in refrattario con aria 2^a combustione



Porta in ghisa


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	103.1	80


VOLUME (m ³)
0.65

IMBALLO FINITURE



L (cm)	H (cm)	P (cm)	
metallo	60	13,5	80

STOCCAGGIO



TRASPORTO

