

SMART 80




Cucine a legna da inserimento / libera installazione

CADEL

Certificate model name : SMART 80



Potenza nominale	kW	7,5
Potenza ridotta	kW	-
Potenza al focolare (max)	kW	9,4
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	76
Rendimento nominale	%	85,5
Rendimento ridotto	%	-
Volume riscaldabile (min-max)	m³	214
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,094
CO al 13% O ₂ ridotto	%	-
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	1167
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	69
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	85
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	20
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	-
Combustibile		Legna
Consumo orario (min-max)	kg/h	2,1
Autonomia (min-max)	h	-
Absorbimento elettrico in accensione (max)	W	-
Absorbimento elettrico in lavoro (max)	W	-
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	-
Depressione canna fumaria	Pa	12
Massa fumi (min-max)	g/sec	7,1
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	179
Peso netto	kg	152
Peso lordo	kg	166
Scarico fumi (A)	Ø mm	140
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	80
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	-
Canalizzabile sino a	m	-



BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAZIONI

71220034		Metallo antracite	EAN 8053859016557
71220035		Metallo bianco	EAN 8053859016564
71220036		Metallo rosso	EAN 8053859016571

OPTIONAL

5020005	Piedini estetici	EAN 8053859012597
5020007	Zoccolo inox	EAN 8053859012610
5020010	Alzatina inox H4	EAN 8053859012641
5020011	Alzatina inox H6	EAN 8053859012658
5013003	Coperchio	EAN 8033123613361
5021005	Raccordo 140/150 mm	EAN 8053859014256

PLUS



Cucinare



Scarico fumi superiore e posteriore



Built - in



Vista sul forno



Freestanding




Interno in refrattario con aria 2^a combustione



Porta in ghisa


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
97	102,1	79


VOLUME (m ³)	0,78
--------------------------	------

IMBALLO FINITURE




	L (cm)	H (cm)	P (cm)
metallo	60	13,5	80

STOCCAGGIO



TRASPORTO



39 pz