

FRAME 9 UP TWIN




PELLET AIR - Pelletkachels

CADEL


Certificate model name : FRAME3 UP 9 kW



Nominaal vermogen	kW	9,3
Beperkt vermogen	kW	2,7
Ingevoerd thermisch vermogen (max)	kW	10,5
Nominaal nuttig vermogen met water	kW	-
Beperkt nuttig vermogen met water	kW	-
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	84
Nominaal rendement	%	89
Beperkt rendement	%	93,9
Verwarmbaar volume (min-max)	m ³	77 - 265
CO bij 13% O ₂ , nominaal	%	0,009
CO bij 13% O ₂ , beperkt	%	0,021
Onderwerpen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	265 - 107
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	3,2 - 2,1
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	108 - 119
Stofgehalte bij 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	18 - 19
Capaciteit van de ketel (H ₂ O)	l	-
Capaciteit voorraadbak	kg	15
Brandstof		Pellet ø6
Verbruik per uur (min-max)	kg/h	0,59 - 2,18
Autonomie (min-max)	h	25 - 6,9
Elektrische opname bij inschakeling (max)	W	346
Elektrische opname tijdens de werking (max)	W	113,7
Voedingsspanning en frequentie	V - Hz	230 - 50
Onderdruk rookkanaal	Pa	11,8
Massa rookgassen (min-max)	g/sec	2,8 - 5,7
Temperatuur rookgassen bij uitgang (max)	°C	190
Nettogewicht	kg	106
Brutogewicht	kg	118
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	130
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	80
Kanaliseerbaar tot	m	6



COMBINATIES

7020006  Metaal zwart EAN 8053859012726

7020004  Metaal licht brons EAN 8053859012740

OPTIONAL :


5018009 Kit Kanalisering EAN 8053859010333

5018013 Kit schuiflader pellets EAN 8053859010494

PLUS




VERPAKKING KACHEL



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	93,9	70


VOLUME (m ³)
0,52

VERPAKKING AFWERKINGEN



L (cm)	H (cm)	P (cm)
-	-	-

OPSLAG



TRANSPORT

