

SOUND 7 UP TWIN



PELLET AIR - Pelletkachels

CADEL




Certificate model name : SOUND3 7 UP



Nominaal vermogen	kW	7
Beperkt vermogen	kW	2,5
Ingevoerd thermisch vermogen (max)	kW	7,7
Nominaal nuttig vermogen met water	kW	-
Beperkt nuttig vermogen met water	kW	-
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	86
Nominaal rendement	%	90
Beperkt rendement	%	91
Verwarmbaar volume (min-max)	m ³	71 - 200
CO bij 13% O ₂ , nominaal	%	0,0034
CO bij 13% O ₂ , beperkt	%	0,0190
Onderwerpen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	238 - 42
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	4,0 - 1,0
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	140 - 117
Stofgehalte bij 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	20 - 15
Capaciteit van de ketel (H ₂ O)	l	-
Capaciteit voorraadbak	kg	11
Brandstof		Pellet ø6
Verbruik per uur (min-max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomie (min-max)	h	6,5 - 18
Elektrische opname bij inschakeling (max)	W	345
Elektrische opname tijdens de werking (max)	W	49
Voedingsspanning en frequentie	V - Hz	230 - 50
Onderdruk rookkanaal	Pa	10
Massa rookgassen (min-max)	g/sec	2,6 - 4,6
Temperatuur rookgassen bij uitgang (max)	°C	176
Nettogewicht	kg	76
Brutogewicht	kg	86
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	-
Kanaliseerbaar tot	m	-




COMBINATIES

7021054		Metaal wit	EAN 8053859013709
7021055		Metaal titanium	EAN 8053859013716
7021057		Metaal antraciet	EAN 8053859013730

PLUS

 Hermetisch gesloten kachel	 Geïntegreerde Wi - Fi	 Rookgassenafvoer bovenaan
 Bluetooth	 SHIELD	 Vuurpot in gietijzer
 Aansluiting externe thermostaat	 Dag-/ weekprogramming	 Concentrische kit
 Magic glass	 Comfort mode	


VERPAKKING KACHEL



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	110,5	60


VOLUME (m ³)
0,52

VERPAKKING AFWERKINGEN



L (cm)	H (cm)	P (cm)

OPSLAG



TRANSPORT

