

SWEET 7




Certificate model name : SWEET3 7.0



PELLET AIR - Pelletkachels

CADEL

Nominaal vermogen	kW	7
Beperkt vermogen	kW	2,5
Ingevoerd thermisch vermogen (max)	kW	7,7
Nominaal nuttig vermogen met water	kW	-
Beperkt nuttig vermogen met water	kW	-
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	86
Nominaal rendement	%	90
Beperkt rendement	%	91
Verwarmbaar volume (min-max)	m ³	71 - 200
CO bij 13% O ₂ , nominaal	%	0,0034
CO bij 13% O ₂ , beperkt	%	0,0190
Onderwerpen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	238 - 42
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	4,0 - 1,0
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	140 - 117
Stofgehalte bij 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	20 - 15
Capaciteit van de ketel (H ₂ O)	l	-
Capaciteit voorraadbak	kg	15
Brandstof		Pellet ø6
Verbruik per uur (min-max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomie (min-max)	h	8,8 - 25
Elektrische opname bij inschakeling (max)	W	345
Elektrische opname tijdens de werking (max)	W	49
Voedingsspanning en frequentie	V - Hz	230 - 50
Onderdruk rookkanaal	Pa	10
Massa rookgassen (min-max)	g/sec	2,6 - 4,6
Temperatuur rookgassen bij uitgang (max)	°C	176
Nettogewicht	kg	56
Brutogewicht	kg	66
Rookgasenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	-
Kanaliseerbaar tot	m	-



Art. 15a B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINATIES

7022152		Metaal antraciet	EAN 8053859016649
7022150		Metaal wit	EAN 8053859016625
7022151		Metaal rood	EAN 8053859016632

PLUS



Hermetisch gesloten kachel



Vuurpot in gietijzer



Aansluiting externe thermostaat



Dag-/ weekprogrammering



Rookgasenafvoer achteraan



Shield



Bluetooth



Geïntegreerde Wi - Fi




Comfort mode



Concentrische kit (optioneel)


VERPAKKING KACHEL



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	110.8	60


VOLUME (m ³)	0,53
--------------------------	------

VERPAKKING AFWERKINGEN



L (cm)	H (cm)	P (cm)

OPSLAG



TRANSPORT

