



FLOYD 7

Certificate model name : FLOYD 7.0



PELLET AIR - Pelletöfen

| | | |
|--|--------|------------------|
| Nennwärmeleistung | kW | 7 |
| Min - Nennwärmeleistung | kW | 2,5 |
| Eingebrachte Heizleistung (max) | kW | 7,7 |
| Nennwärmeleistung - Wasseranteil | kW | - |
| Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil | kW | - |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad | ηs [%] | 86 |
| Wirkungsgrad bei Nennleistung | % | 90 |
| Wirkungsgrad bei Min Leistung | % | 91 |
| Raumheizvermögen | m³ | 71 - 200 |
| CO bei 13% O ₂ | % | 0,0034 |
| CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung) | % | 0,019 |
| Emissionen CO (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm³ | 238 - 42 |
| Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm³ | 4 - 1 |
| Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm³ | 140 - 117 |
| Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (min-max) | mg/Nm³ | 20 - 15 |
| Wasserbehälter | l | - |
| Inhalt Pelletbehälter | kg | 15 |
| Brennstoff | | Pellet ø6 |
| Pelletverbrauch (pro Stunde) | kg/h | 0,6 - 1,7 |
| Betriebsautonomie | h | 8,8 - 25 |
| Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max) | W | 345 |
| Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb | W | 49 |
| Netzspannung / Frequenz | V - Hz | 230 - 50 |
| Mindestförderdruck | Pa | 10 |
| Abgasmassenstrom (min-max) | g/sec | 2,6 - 4,6 |
| Abgastemperatur (max) | °C | 176 |
| Nettogewicht | kg | 55 |
| Bruttogewicht (mit Verpackung) | kg | 66 |
| Rauchabzug (A) | Ø mm | 80 |
| Öffnungen für die Verbrennungsluft (B) | Ø mm | 60 |
| Kanalauslass (C) | Ø mm | - |
| Warmluft Kanalisierbar bis zu | m | - |



KOMBINATIONEN


| | | | |
|---------|--|------------------|-------------------|
| 7021020 | | Metall weiss | EAN 8053859013303 |
| 7021021 | | Metall rot | EAN 8053859013310 |
| 7021022 | | Metall anthrazit | EAN 8053859013327 |

PLUS

| | | | | | |
|--|---------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------|
| | Dichtes Verbrennungsraum | | Fernbedienung ** (optional) | | Easy start |
| | Brennschale aus Gusseisen | | Anschluß zu Raumthermostat | | Programmierung Tag - Woche |
| | Abgasstutzen Oben | | Wi-Fi (optional) | | Funktion Silent |

** Für den Betrieb wird 1 Batterie Typ Lithium battery CR 2025 benötigt.
Die leeren Batterien enthalten umweltschädliches Metall, deshalb sind sie in den dazu bestimmten Behältern zu entsorgen.


OFENVERPACKUNG



| L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--------|--------|--------|
| 79 | 110,5 | 60 |


| VOLUMEN (m³) |
|--------------|
| 0,52 |

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



| L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--------|--------|--------|
| | | |

LAGERUNG



| N° (max) |
|----------|
| 2 |

LKW MENGE

