

FENICE 11


PELLET AIR - Pelletkachels

CADEL

Certificate model name : FENICE 11 T1



Nominaal vermogen	kW	10,5
Beperkt vermogen	kW	3
Ingevoerd thermisch vermogen (max)	kW	12
Nominaal nuttig vermogen met water	kW	-
Beperkt nuttig vermogen met water	kW	-
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	86
Nominaal rendement	%	88
Beperkt rendement	%	90
Verwarmbaar volume (min-max)	m ³	84 - 294
CO bij 13% O ₂ , nominaal	%	0,013
CO bij 13% O ₂ , beperkt	%	0,018
Onderwerpen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	230 - 159
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	5 - 5
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	130 - 100
Stofgehalte bij 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	20 - 15
Capaciteit van de ketel (H ₂ O)	l	-
Capaciteit voorraadbak	kg	20
Brandstof		Pellet ø6
Verbruik per uur (min-max)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomie (min-max)	h	29 - 8
Elektrische opname bij inschakeling (max)	W	340
Elektrische opname tijdens de werking (max)	W	120
Voedingsspanning en frequentie	V - Hz	230 - 50
Onderdruk rookkanaal	Pa	12
Massa rookgassen (min-max)	g/sec	4 - 8
Temperatuur rookgassen bij uitgang (max)	°C	200
Nettogewicht	kg	130
Brutogewicht	kg	140
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	-
Kanaliseerbaar tot	m	-



COMBINATIES

7022058		Metaal ivoor - gold	EAN 8053859015352
7022059		Metaal titanium - antraciet	EAN 8053859015369
7022060		Metaal antraciet - titanium	EAN 8053859015476


OPTIONAL :

5022002		Top + concentrische rookgasafvoer kit	EAN 8053859015543
---------	--	---------------------------------------	-------------------

PLUS

	Vuurpot in gietijzer		Hermetisch gesloten kamer		Binnenkant in gietijzer
	Geïntegreerde Wi - Fi		Aansluiting externe thermostaat		Comfort mode
	Rookgassenafvoer achteraan		Bluetooth		Gietijzeren deur
	Go fast - snelle ontsteking		Rookgassenafvoer bovenaan (optioneel)		Installatie flexibiliteit
	Dag-/weekprogramming		Concentrische kit (optioneel)		


VERPAKKING KACHEL



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	126.3	67


VOLUME (m ³)
0.67

VERPAKKING AFWERKINGEN



L (cm)	H (cm)	P (cm)

OPSLAG



TRANSPORT

