

# KOBE 11




## PELLET AIR - Estufas de pellet

# CADEL

Certificate model name : KOBE 11 T1



Potencia nominal	kW	10,5
Potencia reducida	kW	3
Potencia térmica introducida (máx.)	kW	11,6
Potencia útil con agua nominal	kW	-
Potencia útil con agua reducida	kW	-
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	86
Rendimiento nominal	%	90
Rendimiento reducido	%	90
Volumen que puede calentarse (mín.-máx.)	m³	84 - 294
CO al 13% O <sub>2</sub> nominal	%	0,013
CO al 13% O <sub>2</sub> reducido	%	0,018
Emisiones CO (13% O <sub>2</sub> ) (mín.-máx.)	mg/Nm³	230 - 159
Emisiones OGC (13% O <sub>2</sub> ) (mín.-máx.)	mg/Nm³	5 - 5
Emisiones NOX (13% O <sub>2</sub> ) (mín.-máx.)	mg/Nm³	130 - 100
Contenido de polvos al 13% O <sub>2</sub> (mín.-máx.)	mg/Nm³	20 - 15
Capacidad de la caldera (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacidad del depósito	kg	25
Combustible		<b>Pellet ø6</b>
Consumo horario (mín.-máx.)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomía (mín.-máx.)	h	36 - 10
Consumo eléctrico en encendido (máx.)	W	340
Consumo eléctrico en trabajo (máx.)	W	110
Tensión de alimentación y frecuencia	V - Hz	230 - 50
Depresión del tubo de salida de humos	Pa	12
Masa de humos (mín.-máx.)	g/sec	4 - 8
Temperatura de humos en salida (máx.)	°C	175
Peso neto	kg	111
Peso bruto	kg	121
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire comburente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	-
Canalizable hasta	m	-



Art. 15A-B-VG 2015  
BImSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



### COMBINACIONES

7022080		Metal blanco	EAN 8053859015703
7022081		Metal rojo	EAN 8053859015710
7022082		Metal antracita	EAN 8053859015727
7022083		Metal light bronze	EAN 8053859015734
7022084		Metal titanium	EAN 8053859015741

### OPTIONAL :

5022002	Kit descarga de humos superior + concéntrica	EAN 8053859015543
---------	--	-------------------

### PLUS



Brasero en hierro fundido



Cámara estanca



Parte interior en hierro fundido



Wi - Fi integrado



Conexión al termostato externo



Comfort mode



Descarga de humos posterior



Bluetooth



Puerta en hierro fundido



Go fast- encendido rápido



Descarga de humos superior (opcional)



Flexibilidad de instalación




Programación diaria semanal



Kit concéntrico (opcional)


### EMBALAJE DE LA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	126.3	67


VOLUMEN (m³)
0.67

### EMBALAJE ACABADOS



L (cm)	H (cm)	P (cm)

### ALMACENAMIENTO



### TRANSPORTE

