

# SOUND 5 PS




Certificate model name : SOUND 5 PS



## PELLET AIR - Pelletkachels

# CADEL

Nominaal vermogen	kW	5,5
Beperkt vermogen	kW	2,5
Ingevoerd thermisch vermogen (max)	kW	6,1
Nominaal nuttig vermogen met water	kW	-
Beperkt nuttig vermogen met water	kW	-
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	86
Nominaal rendement	%	90
Beperkt rendement	%	91
Verwarmbaar volume (min-max)	m³	71 - 157
CO bij 13% O <sub>2</sub> , nominaal	%	0,011
CO bij 13% O <sub>2</sub> , beperkt	%	0,0190
Onderwerpen CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	238 - 140
Onderwerpen OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	4,0 - 2,0
Onderwerpen NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	140 - 129
Stofgehalte bij 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm³	20 - 15
Capaciteit van de ketel (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capaciteit voorraadbak	kg	11
Brandstof		<b>Pellet ø6</b>
Verbruik per uur (min-max)	kg/h	0,6 - 1,3
Autonomie (min-max)	h	8,5 - 18
Elektrische opname bij inschakeling (max)	W	345
Elektrische opname tijdens de werking (max)	W	49
Voedingsspanning en frequentie	V - Hz	230 - 50
Onderdruk rookkanaal	Pa	12
Massa rookgassen (min-max)	g/sec	2,6 - 3,9
Temperatuur rookgassen bij uitgang (max)	°C	149
Nettogewicht	kg	76
Brutogewicht	kg	86
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	-
Kanaliseerbaar tot	m	-



Art. 15A-B-VG-2015  
BimSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen  
EN 14785:2006



## COMBINATIES

7022042

Metaal wit

EAN 8053859015093

## PLUS



Hermetisch gesloten kachel



Geïntegreerde Wi - Fi



Rookgassenafvoer achteraan



Bluetooth



SHIELD



Vuurpot in gietijzer



Aansluiting externe thermostaat



Dag-/ weekprogramming




Comfort mode



Magic glass


## VERPAKKING KACHEL



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	110,5	60


VOLUME (m³)
0,52

## VERPAKKING AFWERKINGEN




L (cm)	H (cm)	P (cm)

## OPSLAG



N° (max)  
2

## TRANSPORT



66 st.