

INDIGO EVO 7




FreePoint

Certificate model name : INDIGO EVO 7

AIR - Stufe a pellet



Potenza nominale	kW	7
Potenza ridotta	kW	2,5
Potenza al focolare (max)	kW	7,7
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	86
Rendimento nominale	%	90
Rendimento ridotto	%	91
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	71 - 200
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,0034
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,019
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	238 - 42
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	4 - 1
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	140 - 117
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	20 - 15
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	15
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomia (min-max)	h	8,8 - 25
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	345
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	49
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	10
Massa fumi (min-max)	g/sec	2,6 - 4,6
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	176
Peso netto	kg	55
Peso lordo	kg	66
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	-
Canalizzabile sino a	m	-



Art. 15A-B-VG-2015
BimSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAZIONI

7020010		Metallo bianco	EAN 8053859012009
7020009		Metallo bordeaux	EAN 8053859011996
7020008		Metallo antracite	EAN 8053859011989

PLUS



AIRTIGHT Stufa stagna



Camera di combustione DUO-SHIELD



Collegamento termostato esterno



Wi-Fi (opzionale)



Braciere in ghisa



Programmazione giornaliera settimanale



Easy start




Funzione Silent



Scarico fumi posteriore


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	110,8	60


VOLUME (m ³)
0,53

IMBALLO FINITURE



L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCCAGGIO



TRASPORTO

