
ACCENT 7


AIR - Poêles à granulés






Puissance nominale	kW	7
Puissance réduite	kW	2,5
Puissance thermique introduite (max)	kW	7,7
Puissance utile à l'eau nominale	kW	•
Puissance utile à l'eau réduite	kW	
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	86
Rendement nominal	%	90
Rendement réduit	%	91
Capacité de chauffe (min-max)	m ³	55 - 168
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,0034
CO à 13% O ₃ réduit	%	0,019
Emissions CO (13% O2) (min-max)	mg/Nm³	238 - 42
Emissions OGC (13% O2) (min-max)	mg/Nm ³	4 - 1
Emissions NOX (13% O2) (min-max)	mg/Nm³	140 - 117
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	20 - 15
Capacité chaudière (H ₂ O)	I	-
Capacité réservoir	kg	15
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomie (min-max)	h	9 - 25
Absorption électrique d'allumage (max)	W	345
Absorption électrique de travail (max)	W	49
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	10
Masse des fumées (min-max)	g/sec	2,6 - 4,6
Température des fumées en sortie (max)	°C	176
Poids net	kg	75
Poids brut	kg	85
Tuyau d'évacuation (A)	Ømm	80
Prise d'air comburant (B)	Ømm	60
Canalisation (C)	Ømm	-
Canalisable jusqu' à	m	























COMBINAISONS

7021008



Pierre Serpentino

EAN 8053859013082

PLUS



AIRTIGHT chambre

étanche



Télécommande **



Fonction Silent



Sortie fumée



Wi-Fi (optionnel)



Chambre de combustion DUO-SHIELD



Liaison thermostat externe



Easy start




Brasero en fonte



Programmation journalière hebdomadaire

- Pour le fonctionnement il faut 1 pile du type Lithium battery CR 2025. Les piles usées contiennent des métaux nocifs pour l'environnement et doivent donc être éliminées séparément dans des bacs prévus à cet effet.

EMBALLAGE POÊLE



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
Г	80	114,3	60
_			

VOLUME (m³) 0,55

EMBALLAGE FINITIONS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
pierre	26	10,6	87

STOCKAGE

