


SHARP 7

AIR - Pelletöfen

Certificate model name : SHARP AIRTIGHT



Nennwärmeleistung	kW	7
Min - Nennwärmeleistung	kW	2,5
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	7,7
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	ηs [%]	86
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	90
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	91
Raumheizvermögen	m³	71 - 200
CO bei 13% O ₂	%	0,0034
CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung)	%	0,019
Emissionen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	238 - 42
Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	4 - 1
Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	140 - 117
Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	20 - 15
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	12
Brennstoff		Pellet ø6
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0,6 - 1,7
Betriebsautonomie	h	7,1 - 20
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	345
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	49
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Empfohlener Förderdruck bei Nennwärmeleistung	Pa	2 - 10
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	2,6 - 4,6
Abgastemperatur (max)	°C	176
Nettogewicht	kg	65
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	75
Rauchabzug (A)	Ø mm	80
Öffnungen für die Verbrennungsluft (B)	Ø mm	60
Kanalauslass (C)	Ø mm	-
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	-




KOMBINATIONEN

7021010	Metall Weiss	EAN 8053859013105
7021011	Metall Titanium	EAN 8053859013112
7021012	Metall Anthrazit	EAN 8053859013129

PLUS

AIRTIGHT Dichtes Verbrennungsraum	Integriertes Wi-Fi	Easy start
Abgasstutzen Hinten u. Oben	DUO- SHIELD Feuerraum	Brennschale aus Gusseisen
Funktion Silent	Anschluß zu Raumthermostat	Programmierung Tag - Woche


OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	110,8	60


VOLUMEN (m³)	0,53
--------------	------

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



Metall	L (cm)	H (cm)	P (cm)

LAGERUNG



LKW MENGE

