

# QUASIMODO 9 BOX UP TWIN



AIR - Pelletkachels

# CADEL

Certificate model name : QUASIMODO3 UP



Nominaal vermogen	kW	9,3
Beperkt vermogen	kW	2,7
Ingevoerd thermisch vermogen (max)	kW	10,5
Nominaal nuttig vermogen met water	kW	-
Beperkt nuttig vermogen met water	kW	-
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	84
Nominaal rendement	%	89
Beperkt rendement	%	93,9
Verwarmbaar volume (min-max)	m³	77 - 265
CO bij 13% O <sub>2</sub> , nominaal	%	0,009
CO bij 13% O <sub>2</sub> , beperkt	%	0,021
Onderwerpen CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	265 - 107
Onderwerpen OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	3,2 - 2,1
Onderwerpen NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	108 - 119
Stofgehalte bij 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm³	18 - 18,8
Capaciteit van de ketel (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capaciteit voorraadbak	kg	11,5
Brandstof		Pellet ø6
Verbruik per uur (min-max)	kg/h	0,59 - 2,18
Autonomie (min-max)	h	5,3 - 19
Elektrische opname bij inschakeling (max)	W	346
Elektrische opname tijdens de werking (max)	W	113,7
Voedingsspanning en frequentie	V - Hz	230 - 50
Onderdruk rookkanaal	Pa	11,8
Massa rookgassen (min-max)	g/sec	2,8 - 5,7
Temperatuur rookgassen bij uitgang (max)	°C	190
Nettogewicht	kg	95
Brutogewicht	kg	104
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	130
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	-
Kanaliseerbaar tot	m	-



Art. 15A-B-VG 2015  
BImSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



## COMBINATIES

7020061

Metaal zwart

EAN 8053859013389

## PLUS



Hermetisch gesloten kachel



Geïntegreerde Wi - Fi



Binnenkant in gietijzer



Bluetooth



Vuurpot in gietijzer



Comfort mode



Aansluiting externe thermostaat



Dag-/ weekprogramming




Rookgassenafvoer bovenaan



Concentrische kit


## VERPAKKING KACHEL



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	71.5	70


VOLUME (m³)	0.40
-------------	------

## TOEBEHOREN



	L (cm)	H (cm)	P (cm)

## OPSLAG



## TRANSPORT

