

# FLOS 6



AIR - Stufe a pellet

FreePoint

Certificate model name : FLOS 6 T1



Potenza nominale	kW	6
Potenza ridotta	kW	2.8
Potenza al focolare (max)	kW	6.7
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	86
Rendimento nominale	%	90
Rendimento ridotto	%	91
Volume riscaldabile (min-max)	m³	78 - 168
CO al 13% O <sub>2</sub> nominale	%	0.008
CO al 13% O <sub>2</sub> ridotto	%	0.012
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	150 - 100
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	1 - 1
Emissioni NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	115 - 120
Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm³	19 - 15
Capacità caldaia (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	10
Combustibile		<b>Pellet ø6</b>
Consumo orario (min-max)	kg/h	0.7 - 1.4
Autonomia (min-max)	h	14 - 7
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	370
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	86
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	11
Massa fumi (min-max)	g/sec	2.9 - 4.3
Temperatura fumi in uscita (min-max)	°C	110 - 155
Peso netto	kg	119
Peso lordo	kg	129
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	130
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	-
Canalizzabile sino a	m	-



## COMBINAZIONI

7023001


Metallo nero

EAN 8053859018834

## PLUS

- AIRTIGHT Stufa stagna
- Wi-Fi integrato
- Easy start
- Funzione Silent
- Collegamento termostato esterno
- Interno in ghisa
- Candeletta in ceramica
- Ventilazione anteriore
- Sensore temperatura integrato
- Programmazione giornaliera settimanale
- Scarico fumi superiore Bi-Flux


## IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	93.9	70


VOLUME (m³)
0,52

## IMBALLO FINITURE



L (cm)	H (cm)	P (cm)

## STOCCAGGIO



## TRASPORTO

