

FLOS 6



AIR - Poêles à granulés

FreePoint

Certificate model name : FLOS 6 T1



Puissance nominale	kW	6
Puissance réduite	kW	2.8
Puissance thermique introduite (max)	kW	6.7
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	86
Rendement nominal	%	90
Rendement réduit	%	91
Capacité de chauffe (min-max)	m³	78 - 168
CO à 13% O ₂ nominal	%	0.008
CO à 13% O ₂ réduit	%	0.012
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	150 - 100
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	1 - 1
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	115 - 120
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	19 - 15
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	10
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0.7 - 1.4
Autonomie (min-max)	h	14 - 7
Absorption électrique d'allumage (max)	W	370
Absorption électrique de travail (max)	W	86
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	11
Masse des fumées (min-max)	g/sec	2.9 - 4.3
Température des fumées en sortie (min-max)	°C	110 - 155
Poids net	kg	119
Poids brut	kg	129
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	130
Canalisation (C)	Ø mm	-
Canalisable jusqu' à	m	-



COMBINAISONS

7023001




Acier noir

EAN 8053859018834

PLUS

- AIRTIGHT chambre étanche
- WI-FI intégré
- Easy start
- "Silent System"
- Liaison thermostat externe
- Intérieur en fonte
- Bougie de préchauffage en céramique
- Ventilation frontale
- Capteur de température intégré
- Programmation journalière hebdomadaire
- Sortie fumée supérieure Bi-Flux


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	93.9	70


VOLUME (m³)
0,52

EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCKAGE



TRANSPORT

