

HUBLOT 6 UP - TWIN



CADEL

Certificate model name : HUBLOT 6 UP T1



AIR - Pelletkachels

Nominaal vermogen	kW	6
Beperkt vermogen	kW	2.8
Ingevoerd thermisch vermogen (max)	kW	6.7
Nominaal nuttig vermogen met water	kW	-
Beperkt nuttig vermogen met water	kW	-
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	86
Nominaal rendement	%	90
Beperkt rendement	%	91
Verwarmbaar volume (min-max)	m ³	78 - 168
CO bij 13% O ₂ , nominaal	%	0.008
CO bij 13% O ₂ , beperkt	%	0.012
Onderwerpen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	150 - 200
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	1 - 1
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	115 - 120
Stofgehalte bij 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	19 - 15
Capaciteit van de ketel (H ₂ O)	l	-
Capaciteit voorraadbak	kg	10
Brandstof		Pellet ø6
Verbruik per uur (min-max)	kg/h	0.7 - 1.4
Autonomie (min-max)	h	7 - 14
Elektrische opname bij inschakeling (max)	W	370
Elektrische opname tijdens de werking (max)	W	86
Voedingsspanning en frequentie	V - Hz	230 - 50
Onderdruk rookkanaal	Pa	11
Massa rookgassen (min-max)	g/sec	2.9 - 4.3
Temperatuur rookgassen bij uitgang (max)	°C	155
Nettogewicht	kg	118
Brutogewicht	kg	128
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	130
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	-
Kanaliseerbaar tot	m	-



Art. 15A-B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINATIES

7023038

Metaal zwart/Gietijzer

EAN 8053859019282

PLUS



Hermetisch gesloten kachel



Geïntegreerde Wi-Fi



Binnenkant in gietijzer



Bluetooth



Vuurpot in gietijzer



Comfort mode



Aansluiting externe thermostaat



Dag-/weekprogramming



Rookgassenafvoer bovenaan




Geïntegreerde concentrische uitlaat (80-130 mm)



Go fast - snelle ontsteking


VERPAKKING KACHEL



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	93,9	70


VOLUME (m ³)
0,52

TOEBEHOREN



	L (cm)	H (cm)	P (cm)

OPSLAG



TRANSPORT

