


FLOS 7 WOOD

Certificate model name : FLOS 7 WOOD T1



Poêles à bois

Puissance nominale	kW	7
Puissance réduite	kW	-
Puissance thermique introduite (max)	kW	8,4
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	74
Rendement nominal	%	84
Rendement réduit	%	-
Capacité de chauffe (min-max)	m³	196
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,1
CO à 13% O ₂ réduit	%	-
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	1250
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	60
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	110
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	30
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	-
Combustible		Legna
Consommation horaire (min-max)	kg/h	1,9
Autonomie (min-max)	h	-
Absorption électrique d'allumage (max)	W	-
Absorption électrique de travail (max)	W	-
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	-
Dépression cheminée	Pa	12
Masse des fumées (min-max)	g/sec	6,7
Température des fumées en sortie (max)	°C	176
Poids net	kg	138
Poids brut	kg	148
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	150
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	80
Canalisation (C)	Ø mm	-
Canalisable jusqu'à	m	-



COMBINAISONS

7024013



Acier noir

EAN 8053859020660

PLUS



Porte en fonte



Sortie fumée supérieure centrale



Intérieur réfractaire



Longueur maximale de la bûche de bois




Chambre étanche



Valve anti-fumée


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	94	70


VOLUME (m³)
0,52

EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCKAGE



TRANSPORT

