

FLOS 8 WOOD AIR




Certificate model name : FLOS 8 WOOD AIR T2



FreePoint

Stufa a legna

Potenza nominale	kW	7,5
Potenza ridotta	kW	-
Potenza al focolare (max)	kW	8,8
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	75
Rendimento nominale	%	85
Rendimento ridotto	%	-
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	210
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,052
CO al 13% O ₂ ridotto	%	-
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	650
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	30
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	98
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	15
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	-
Combustibile		Legna
Consumo orario (min-max)	kg/h	1,9
Autonomia (min-max)	h	-
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	-
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	20
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	12
Massa fumi (min-max)	g/sec	6,8
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	174
Peso netto	kg	140
Peso lordo	kg	150
Scarico fumi (A)	Ø mm	150
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	80
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	-
Canalizzabile sino a	m	-



EN 13240/2007
AC2004/AC2007



COMBINAZIONI

7024035 Metallo nero

EAN 8053859020967

PLUS



Porta in ghisa



Lunghezza max
ceppo legna



Ventilazione



Scarico fumi
superiore



Camera stagna




Interno in refrattario



Valvola antifumo


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	94	70


VOLUME (m ³)
0,52

IMBALLO FINITURE




L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCCAGGIO



N° (max)
2

TRASPORTO



57 pz