

SWEET 7




Certificate model name : SWEET 7 T2



PELLET AIR - Estufas de pellet

CADEL

Potencia nominal	kW	7
Potencia reducida	kW	2,9
Potencia térmica introducida (máx.)	kW	7,9
Potencia útil con agua nominal	kW	-
Potencia útil con agua reducida	kW	-
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	85
Rendimiento nominal	%	89
Rendimiento reducido	%	90
Volumen que puede calentarse (mín.-máx.)	m ³	83 - 200
CO al 13% O ₂ nominal	%	0,0018
CO al 13% O ₂ reducido	%	0,010
Emisiones CO (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	220 - 125
Emisiones OGC (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	2 - 2
Emisiones NOX (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	110 - 99
Contenido de polvos al 13% O ₂ (mín.-máx.)	mg/Nm ³	15 - 15
Capacidad de la caldera (H ₂ O)	l	-
Capacidad del depósito	kg	15
Combustible	Pellet ø6	
Consumo horario (mín.-máx.)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomía (mín.-máx.)	h	25 - 8,8
Consumo eléctrico en encendido (máx.)	W	350
Consumo eléctrico en trabajo (máx.)	W	74
Tensión de alimentación y frecuencia	V - Hz	230 - 50
Depresión del tubo de salida de humos	Pa	11
Masa de humos (mín.-máx.)	g/sec	3 - 5
Temperatura de humos en salida (máx.)	°C	185
Peso neto	kg	56
Peso bruto	kg	66
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire comburente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	-
Canalizable hasta	m	-



COMBINACIONES

7024030		Metal antracita	EAN 8053859020882
7024028		Metal blanco	EAN 8053859020868
7024029		Metal rojo	EAN 8053859020875

PLUS



Estufa estanca



Programación diaria
semanal



5 estrellas



Braser en hierro
fundido



Descarga de humos
posterior



Bluetooth + Wi - Fi
integrado



Conexión al
termostato externo




Shield



Comfort mode


EMBALAJE DE LA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	110,8	60

VOLUMEN (m ³)
0,53

EMBALAJE ACABADOS



L (cm)	H (cm)	P (cm)

ALMACENAMIENTO



Nº (máx.)
2

TRANSPORTE



66 pzas