

SWEET 7




Certificate model name : SWEET 7 T2



PELLET AIR - Pelletkachels

CADEL

Nominaal vermogen	kW	7
Beperkt vermogen	kW	2,9
Ingevoerd thermisch vermogen (max)	kW	7,9
Nominaal nuttig vermogen met water	kW	-
Beperkt nuttig vermogen met water	kW	-
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	85
Nominaal rendement	%	89
Beperkt rendement	%	90
Verwarmbaar volume (min-max)	m³	83 - 200
CO bij 13% O₂, nominaal	%	0,0018
CO bij 13% O₂, beperkt	%	0,010
Onderwerpen CO (13% O₂) (min-max)	mg/Nm³	220 - 125
Onderwerpen OGC (13% O₂) (min-max)	mg/Nm³	2 - 2
Onderwerpen NOX (13% O₂) (min-max)	mg/Nm³	110 - 99
Stofgehalte bij 13% O₂ (min-max)	mg/Nm³	15 - 15
Capaciteit van de ketel (H₂O)	l	-
Capaciteit voorraadbak	kg	15
Brandstof		Pellet ø6
Verbruik per uur (min-max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomie (min-max)	h	25 - 8,8
Elektrische opname bij inschakeling (max)	W	350
Elektrische opname tijdens de werking (max)	W	74
Voedingsspanning en frequentie	V - Hz	230 - 50
Onderdruk rookkanaal	Pa	11
Massa rookgassen (min-max)	g/sec	3 - 5
Temperatuur rookgassen bij uitgang (max)	°C	185
Nettogewicht	kg	56
Brutogewicht	kg	66
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	-
Kanaliseerbaar tot	m	-



Art. 15A-B-VG 2015
BimSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINATIES

7024030	Metaal antraciet	EAN 8053859020882
7024028	Metaal wit	EAN 8053859020868
7024029	Metaal rood	EAN 8053859020875

PLUS



Hermetisch gesloten kachel



Vuurpot in gietijzer



Aansluiting externe thermostaat



Dag-/weekprogrammering



Rookgassenafvoer achter



Shield



5 sterren




Bluetooth+ Geïntegreerde Wi - Fi



Comfort mode


VERPAKKING KACHEL



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	110.8	60


VOLUME (m³)
0,53

VERPAKKING AFWERKINGEN




	L (cm)	H (cm)	P (cm)

OPSLAG



N° (max)
2

TRANSPORT



66 st.