

# EOS 8




## AIR PLUS - Kanalisierbaren Pelletöfen



Certificate model name: EOS 8 T1



Nennwärmeleistung	kW	8,5
Min - Nennwärmeleistung	kW	3,2
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	9,4
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	ηs [%]	87
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	90
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	90
Raumheizvermögen	m³	90 - 238
CO bei 13% O <sub>2</sub>	%	0,010
CO bei 13% O <sub>2</sub> (bei Min Leistung)	%	0,013
Emissionen CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	163 - 125
Emissionen OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	1 - 1
Emissionen NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	110 - 100
Feinstaubinhalt bei 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm³	15 - 15
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	19
Brennstoff		<b>Pellet ø6</b>
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0,7 - 1,9
Betriebsautonomie	h	27 - 10
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	370
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	110
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Empfohlener Förderdruck bei Nennwärmeleistung	Pa	2 - 11
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	3,6 - 5,3
Abgastemperatur (max)	°C	180
Nettogewicht	kg	100
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	110
Rauchabzug (A)	Ø mm	80
Öffnungen für die Verbrennungsluft (B)	Ø mm	130
Kanalauslass (C)	Ø mm	80
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	6



Art. 15A-B-VG 2015  
BImSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen  
EN 14785:2006



### KOMBINATIONEN

7024001



Metall schwarz

EAN 8053859020455

### PLUS



Airtight



Brennschale Easy start



Anschluß zu Aussenthermostat



Keramische Zündkerze



UPS ready



Integriertes Wi-Fi + Bluetooth



Programmierung Tag - Woche



Silent



Brennkammer aus Gusseisen



Runde Living fire brennschale aus Gusseisen



Integrierter Temperatursensor




Abgasstutzen oben



Smart Heat


### OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	126	67


VOLUMEN (m³)
0.67

### VERKLEIDUNG VERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)

### LAGERUNG



N° (max)  
2

### LKW MENGE

