

DÉCLARATION DE PERFORMANCE conformément au règlement (UE) n° 305/2011

Nr. DoP:0168-02

Modèles	GO 11 T1
Usage prévu du produit	Poêle à granulés à chargement automatique
Fabricant	Cadel srl - Via Martiri della Libertà, 74 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italia
Marque	FREEPOINT
Système AVCP	System 3
Organisme Notifié	NB 1880
Numéro du rapport d'essai	1880-CPR-077TR-21
Spécification technique harmonisée	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

Stabilité et résistance mécanique	Capacité de charge	20 kg	
Sécurité incendie - protection contre les matériaux combustibles	Distance minimale des matériaux combustibles - dessous (dB)	0 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - sol avant (dF)	400 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - plafond (dC)	750 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - arrière (dR)	200 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - côté (dS)	300 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - rayonnement latéral (dL)	500 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - rayonnement frontal (dP)	1000 mm	
	Épaisseur du matériau isolant protecteur	/	
	Conductivité thermique du matériau isolant protecteur (λd)	/	
	Classe de température du conduit de fumée	T200G	
Performances - Émissions		Puissance nominale	Potenza ridotta
	Émission de monoxyde de carbone (CO à 13 % O2)	159 mg/Nm ³	230 mg/Nm ³
	Émission d'oxydes d'azote (NOX à 13 % O2)	100 mg/Nm ³	130 mg/Nm ³
	Émission de composés organiques volatils (OGC à 13 % O2)	5 mg/Nm³	5 mg/Nm ³
	Émissions de particules (PM à 13 % O2)	15 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³
Performances - Puissance et rendement	Puissance de chauffage de l'environnement	10.5 kW	3 kW
	Puissance de chauffage de l'eau	/	/
	Rendement - Rendement utile	88 %	90 %
Utilisation sûre et accessible - données d'installation du conduit de fumée	Température des gaz de combustion à la sortie	235 °C	114 °C
	Tirage minimum	12 Pa	2 Pa
	Masse des gaz de combustion	8 g/sec	4 g/sec
Indice d'efficacité énergétique	Efficacité énergétique saisonnière	84 ηs [%]	
	Indice d'efficacité énergétique	124	
	Classe d'efficacité énergétique (échelle A++ / G)	A+	
	Consommation électrique à la puissance nominale	120 W	
		15 W	
	Consommation électrique à charge partielle	2.5 W	
HAII: a 41 a a duma b la des consecue	Consommation électrique en veille	Z.3 W	
Utilisation durable des ressources naturelles	Informations sur la durabilité environnementale	NPD	

Les performances du produit ci-dessus identifié sont conformes à l'ensemble des performances déclarées.

La présente déclaration de performance est délivrée conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabricant ci-dessus identifié.

CADEL s.r.l.
Via Martiri della libérità, 74
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TY)
Tel. 0438 1520200 Lear 0438.73343
Partira JVA/6-8-2 10-9 V/8-0-2 6 6
REA. TV-227665 - Reg. Soc. Tilb. TV 188949

Santa Lucia di Piave, 22/09/25

Dassie Roberto (R&D Manager)