CADEL

DÉCLARATION DE PERFORMANCE conformément au règlement (UE) n° 305/2011

Nr. DoP:0176-01

Modèles	HUBLOT 7 WOOD AIR T1
Utilisation prévue du produit	Poêle à bois à chargement manuel
Fabricant	Cadel srl - Via Martiri della Libertà, 74 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italia
Marque	CADEL
Système AVCP	System 3
Organisme Notifié	NB 0476
Numéro du rapport d'essai	AoP-CPR-201374
Spécification technique harmonisée	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-1:2022

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

Stabilité et résistance mécanique	Capacité de charge	20 kg	
Sécurité incendie - protection contre les matériaux combustibles	Distance minimale des matériaux combustibles - dessous (dB)	130 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - sol avant (dF)	600 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - plafond (dC)	750 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - arrière (dR)	250 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - côté (dS)	320 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - rayonnement latéral (dL)	400 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - rayonnement frontal (dP)	2000 mm	
	Épaisseur du matériau isolant protecteur	/	
	Conductivité thermique du matériau isolant protecteur (λd)	/	
	Classe de température du conduit de fumée	T400G	
Performances - Émissions		Puissance nominale	Puissance réduite
	Émission de monoxyde de carbone (CO à 13 % O2)	1250 mg/Nm³	mg/Nm³
	Émission d'oxydes d'azote (NOX à 13 % O2)	110 mg/Nm³	mg/Nm³
	Émission de composés organiques volatils (OGC à 13 % O2)	60 mg/Nm³	mg/Nm³
	Émissions de particules (PM à 13 % O2)	30 mg/Nm³	mg/Nm³
Performances - Puissance et rendement	Puissance de chauffage de l'environnement	7,0 kW	kW
	Puissance de chauffage de l'eau	/	/
	Rendement - Rendement utile	85 %	/
Utilisation sûre et accessible - données d'installation du conduit de fumée	Température des gaz de combustion à la sortie	211 °C	/
	Masse des gaz de combustion	6,7 g/sec	/
	Tirage	12 Pa	
	Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	12 Pa	
Indice d'efficacité énergétique	Efficacité énergétique saisonnière	75 ηs [%]	
	Indice d'efficacité énergétique	113	
	Classe d'efficacité énergétique (échelle A++ / G)	A+	
	Consommation électrique à la puissance nominale	20 W	
	Consommation électrique à charge partielle	0 W	
	Consommation électrique en veille	0,0 W	
Utilisation durable des ressources naturelles	Informations sur la durabilité environnementale	NPD	

Les performances du produit ci-dessus identifié sont conformes à l'ensemble des performances déclarées.

La présente déclaration de performance est délivrée conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabricant ci-dessus identifié.

CADEL s.r.l.
Via Martiri della Libertà, 74
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 1520200 - Fax 0438.73343
Partita IVA 0 3 2 0 2 1 8 0 2 6 5
R.E.A. TV 227665 - Reg. Soc. Trib. TV 185949

Santa Lucia di Piave, 05/11/25

Dassie Roberto (R&D Manager)