

Modèles	MAYA IDRO 18 T3
Utilisation prévue du produit	
Fabricant	Cadel srl - Via Martiri della Libertà, 74 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italia
Marque	CADEL
Système AVCP	System 3
Organisme Notifié	NB 0051
Numéro du rapport d'essai	CS26-0138278-01
Spécification technique harmonisée	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

Stabilité et résistance mécanique	Capacité de charge	/	
Sécurité incendie - protection contre les matériaux combustibles	Distance minimale des matériaux combustibles - dessous (dB)	0 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - sol avant (dF)	0 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - plafond (dC)	750 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - arrière (dR)	200 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - côté (dS)	200 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - rayonnement latéral (dL)	0 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - rayonnement frontal (dP)	1000 mm	
	Épaisseur du matériau isolant protecteur	/	
	Conductivité thermique du matériau isolant protecteur (λ_d)	/	
	Classe de température du conduit de fumée	T200G	
Performances - Émissions		Puissance nominale	Puissance réduite
	Émission de monoxyde de carbone (CO à 13 % O ₂)	98 mg/Nm ³	225 mg/Nm ³
	Émission d'oxydes d'azote (NO _x à 13 % O ₂)	98 mg/Nm ³	95 mg/Nm ³
	Émission de composés organiques volatils (OGC à 13 % O ₂)	1 mg/Nm ³	3 mg/Nm ³
	Émissions de particules (PM à 13 % O ₂)	7 mg/Nm ³	12 mg/Nm ³
Performances - Puissance et rendement	Puissance de chauffage de l'environnement	18,0 kW	4,9 kW
	Puissance de chauffage de l'eau	13,2 kW	3,1 kW
	Rendement - Rendement utile	93 %	94 %
Utilisation sûre et accessible - données d'installation du conduit de fumée	Température des gaz de combustion à la sortie	146 °C	81 °C
	Masse des gaz de combustion	10,8 g/sec	5,1 g/sec
	Tirage	10 Pa	5 Pa
	Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	2 Pa	
Indice d'efficacité énergétique	Efficacité énergétique saisonnière	90 η _s [%]	
	Indice d'efficacité énergétique	131	
	Classe d'efficacité énergétique (échelle A++ / G)	A++	
	Consommation électrique à la puissance nominale	126 W	
	Consommation électrique à charge partielle	65 W	
	Consommation électrique en veille	5,0 W	
Utilisation durable des ressources naturelles	Informations sur la durabilité environnementale	NPD	

Les performances du produit ci-dessus identifié sont conformes à l'ensemble des performances déclarées.

La présente déclaration de performance est délivrée conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabricant ci-dessus identifié.

Santa Lucia di Piave, 21/09/26

CADEL s.r.l.
Via Martiri della Libertà, 74
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 1520200 - Fax 0438 73343
Partita IVA 03210270266
R.E.A. TV 227665 - Reg. Soc. Trib. TV 189949

Dassie Roberto (R&D Manager)