

Modèles	SATURNO 24
Utilisation prévue du produit	Foyer fermé à chargement automatique avec chaudière intégrée
Fabricant	Cadel srl - Via Martiri della Libertà, 74 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italia
Marque	CADEL
Système AVCP	System 3
Organisme Notifié	NB 0051
Numéro du rapport d'essai	CS25-0124727-01
Spécification technique harmonisée	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

Stabilité et résistance mécanique	Capacité de charge	20 kg	
Sécurité incendie - protection contre les matériaux combustibles	Distance minimale des matériaux combustibles - dessous (dB)	500 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - sol avant (dF)	750 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - plafond (dC)	mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - arrière (dR)	220+30 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - côté (dS)	70+30 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - rayonnement latéral (dL)	750 mm	
	Distance minimale des matériaux combustibles - rayonnement frontal (dP)	1000 mm	
	Épaisseur du matériau isolant protecteur	30 mm	
	Conductivité thermique du matériau isolant protecteur (λ_d)	/	
Classe de température du conduit de fumée	T200G		
Performances - Émissions		Puissance nominale	Puissance réduite
	Émission de monoxyde de carbone (CO à 13 % O ₂)	148 mg/Nm ³	275 mg/Nm ³
	Émission d'oxydes d'azote (NOX à 13 % O ₂)	110 mg/Nm ³	84 mg/Nm ³
	Émission de composés organiques volatils (OGC à 13 % O ₂)	2 mg/Nm ³	4 mg/Nm ³
	Émissions de particules (PM à 13 % O ₂)	15 mg/Nm ³	19 mg/Nm ³
Performances - Puissance et rendement	Puissance de chauffage de l'environnement	24,7 kW	5,8 kW
	Puissance de chauffage de l'eau	19,0 kW	3,8 kW
	Rendement - Rendement utile	93 %	96 %
Utilisation sûre et accessible - données d'installation du conduit de fumée	Température des gaz de combustion à la sortie	139 °C	64 °C
	Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	11 Pa	2 Pa
	Masse des gaz de combustion	16,2 g/sec	6,5 g/sec
Indice d'efficacité énergétique	Efficacité énergétique saisonnière	89 ηs [%]	
	Indice d'efficacité énergétique	131	
	Classe d'efficacité énergétique (échelle A++ / G)	A++	
	Consommation électrique à la puissance nominale	144 W	
	Consommation électrique à charge partielle	85 W	
	Consommation électrique en veille	1,2 W	
Utilisation durable des ressources naturelles	Informations sur la durabilité environnementale	NPD	

Les performances du produit ci-dessus identifié sont conformes à l'ensemble des performances déclarées.

La présente déclaration de performance est délivrée conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabricant ci-dessus identifié.

Santa Lucia di Piave, 03/02/26

CADEL s.r.l.
 Via Martiri della Libertà, 74
 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
 Tel. 0438 1520200 Fax 0438 73344
 Partita IVA 048210210202020202
 R.E.A. TV 227665 - Reg. Soc. Trib. TV 189949

Dassie Roberto (R&D Manager)