

EXIGENCES D'INFORMATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DÉCENTRALISÉS À COMBUSTIBLE SOLIDE SELON LE RÈGLEMENT (EU) 2015/1185 E 2015/1186 (FICHE PRODUIT)

Modèles	MAYA IDRO 18 T3
Utilisation prévue du produit	
Fabricant	Cadel srl - Via Martiri della Libertà, 74 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italia
Marque commerciale	CADEL
Système AVCP	System 3
Organisme Notifié	NB 0051
Numéro du rapport d'essai	CS26-0138278-01
Spécification technique harmonisée	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

Combustible	Bûches de bois ayant un taux d'humidité $\leq 25\%$				
	Bois comprimé ayant un taux d'humidité $< 12\%$				
Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la temp. de la pièce				Non
	Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la temp. de la pièce				Non
	Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique				Non
	Contrôle électronique de la temp. de la pièce				Non
	Contrôle électronique de la temp. de la pièce et programmeur journalier				Non
	Contrôle électronique de la temp. de la pièce et programmeur hebdomadaire				
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plu_x0002_sieurs options)	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence				Non
	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte				Non
	Contrôle à distance				
Performances - Émissions	Non	Symbole		Puissance nominale	Puissance réduite
	Émission de monoxyde de carbone (CO à 13 % O ₂)	CO _{nom}	CO _{part}	98 mg/Nm ³	225 mg/Nm ³
	Émission d'oxydes d'azote (NOX à 13 % O ₂)	NO _{xnom}	NO _{xpart}	98 mg/Nm ³	95 mg/Nm ³
	Émission de composés organiques volatils (OGC à 13 % O ₂)	OGC _{nom}	OGC _{part}	1 mg/Nm ³	3 mg/Nm ³
	Émissions de particules (PM à 13 % O ₂)	PM _{nom}	PM _{part}	7 mg/Nm ³	12 mg/Nm ³
Performances - Puissance et rendement	Puissance de chauffage de l'environnement	P _{nom}	P _{part}	18,0 kW	4,9 kW
	Puissance de chauffage de l'eau	P _{wnom}	P _{wpart}	13,2 kW	3,1 kW
	Rendement - Rendement utile	η_{nom}	η_{part}	93 %	94 %
Efficacité en chauffage de l'environnement	Efficacité énergétique saisonnière	η_s	90 η_s [%]		
	Indice d'efficacité énergétique	EEI	131		
	Classe d'efficacité énergétique (échelle A++ / G)	-	A++		
Consommation d'électricité auxiliaire	Consommation électrique à la puissance nominale	el _{max}	0.126 kW		
	Consommation électrique à charge partielle	el _{min}	0.065 kW		
	Consommation électrique en veille	el _{SB}	0.005 kW		
Chambre étanche	Type d'appareil (étanchéité)	Type	CM50		

Respecter les précautions spécifiques d'installation, de montage et d'entretien indiquées dans la notice accompagnant le produit, ainsi que les réglementations nationales et locales en vigueur

CADEL S.r.l.
Via Martiri della Libertà, 74
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 1520200 - Fax 0438 73543
Partita IVA 03210910265
R.E.A. TV 227665 - Reg. Soc. Trib. TV 189940

Santa Lucia di Piave, 21/09/26

Dassie Roberto (R&D Manager)