

EXIGENCES D'INFORMATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DÉCENTRALISÉS À COMBUSTIBLE SOLIDE SELON LE RÈGLEMENT (EU) 2015/1185 E 2015/1186 (FICHE PRODUIT)

Modèles	MODO 9 T2
Usage prévu du produit	Poêle à granulés à chargement automatique
Fabricant	Cadel srl - Via Martiri della Libertà, 74 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italia
Marque commerciale	FREEPOINT
Système AVCP	System 3
Organisme Notifié	NB 0476
Numéro du rapport d'essai	2013909
Spécification technique harmonisée	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

Combustible	Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 %			Non	
	Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12 %			Oui	
Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la temp. de la pièce		Non		
	Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la temp. de la pièce		Non		
	Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique		Non		
	Contrôle électronique de la temp. de la pièce		Non		
	Contrôle électronique de la temp. de la pièce et programmeur journalier		Non		
	Contrôle électronique de la temp. de la pièce et programmeur hebdomadaire		Oui		
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence		Non		
	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte		Non		
	Contrôle à distance		Oui		
Performances - Émissions	Non	Symbole		Puissance nominale	Puissance réduite
	Émission de monoxyde de carbone (CO à 13 % O ₂)	CO _{nom}	CO _{part}	125 mg/Nm ³	140 mg/Nm ³
	Émission d'oxydes d'azote (NOX à 13 % O ₂)	NO _{xnom}	NO _{xpart}	120 mg/Nm ³	99 mg/Nm ³
	Émission de composés organiques volatils (OGC à 13 % O ₂)	OGC _{nom}	OGC _{part}	2 mg/Nm ³	2 mg/Nm ³
	Émissions de particules (PM à 13 % O ₂)	PM _{nom}	PM _{part}	15 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³
Performances - Puissance et rendement	Puissance de chauffage de l'environnement	P _{nom}	P _{part}	9,0 kW	3,5 kW
	Puissance de chauffage de l'eau	P _{wnom}	P _{Wpart}	/	/
	Rendement - Rendement utile	η _{nom}	η _{part}	90 %	91 %
Utilisation sûre et accessible - données d'installation du conduit de fumée	Température des gaz de combustion à la sortie	T _{snom}	T _{spart}	143 °C	90 °C
	Tirage minimum	p _{nom}	p _{part}	11 Pa	2 Pa
	Masse des gaz de combustion	φ _{f,g nom}	φ _{f,g part}	7,1 g/sec	4,7 g/sec
Efficacité en chauffage de l'environnement	Efficacité énergétique saisonnière	η _s		85 η _s [%]	
	Indice d'efficacité énergétique	EEI		126	
	Classe d'efficacité énergétique (échelle A++ / G)	-		A+	
Consommation d'électricité auxiliaire	Consommation électrique à la puissance nominale	e _{lmax}		0.114 kW	
	Consommation électrique à charge partielle	e _{lmin}		0.040 kW	
	Consommation électrique en veille	e _{lSB}		0.000 kW	
Chambre étanche	Type d'appareil (étanchéité)	Type		CC50	

Respecter les précautions spécifiques d'installation, de montage et d'entretien indiquées dans la notice accompagnant le produit, ainsi que les réglementations nationales et locales en vigueur

CADEL srl.
Via Martiri della Libertà, 74
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 1520200 Fax 0438 73343
Partita IVA 04021090286
R.E.A. TV 227665 - Reg. Soc. Trib. TV 188940

Santa Lucia di Piave, 06/06/25

Dassie Roberto (R&D Manager)