CADEL

EXIGENCES D'INFORMATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DÉCENTRALISÉS À COMBUSTIBLE SOLIDE SELON LE RÈGLEMENT (EU) 2015/1185 E 2015/1186 (FICHE PRODUIT)

Modèles	RIVER IDRO 18 ACL T3
Utilisation prévue du produit	
Fabricant	Cadel srl - Via Martiri della Libertà, 74 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italia
Marque commerciale	CADEL
Système AVCP	System 3
Organisme Notifié	NB 0051
Numéro du rapport d'essai	CS26-0138278-01
Spécification technique harmonisée	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

Combustible	Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 %				
	Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12 %				
Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la temp. de la pièce			Non	
	Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la temp. de la pièce			Non	
	Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique			Non	
	Contrôle électronique de la temp. de la pièce			Non	
	Contrôle électronique de la temp. de la pièce et programmateur journalier			Non	
	Contrôle électronique de la temp. de la pièce et programmateur hebdomadaire				
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plu_x0002_sieurs options)	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence			Non	
	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte			Non	
	Contrôle à distance				
Performances - Émissions	Non	Symbole		Puissance nominale	Puissance réduite
	Émission de monoxyde de carbone (CO à 13 % O2)	COnom	COpart	98 mg/Nm³	225 mg/Nm³
	Émission d'oxydes d'azote (NOX à 13 % O2)	NOxnom	NOxpart	98 mg/Nm³	95 mg/Nm³
	Émission de composés organiques volatils (OGC à 13 % O2)	OGCnom	OGCpart	1 mg/Nm³	3 mg/Nm³
	Émissions de particules (PM à 13 % O2)	PMnom	PMpart	7 mg/Nm³	12 mg/Nm³
Performances - Puissance et rendement	Puissance de chauffage de l'environnement	Pnom	Ppart	18,0 kW	4,9 kW
	Puissance de chauffage de l'eau	Pwnom	PWpart	13,2 kW	3,1 kW
	Rendement - Rendement utile	ηnom	ηpart	93 %	94 %
Efficacité en chauffage de l'environnement	Efficacité énergétique saisonnière	ηs		90 ηs [%]	
	Indice d'efficacité énergétique	EEI		131	
	Classe d'efficacité énergétique (échelle A++ / G)	-		A++	
Consommation d'électricité auxiliaire	Consommation électrique à la puissance nominale	elmax		0.126 kW	
	Consommation électrique à charge partielle	elmin		0.065 kW	
	Consommation électrique en veille	elSB		0.005 kW	
Chambre étanche	Type d'appareil (étanchéité)	Type		CM50	

Respecter les précautions spécifiques d'installation, de montage et d'entretien indiquées dans la notice accompagnant le produit, ainsi que les réglementations nationales et locales en vigueur

CADEL s.r.l.
Via Martiri della Libertà, 74
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 1520200 - Fax 0438.73343
Partita IVA 0 3 2 0 2 1 8 0 2 6 5
R.E.A. TV 227665 - Reg. Soc. Trib. TV 185949

Santa Lucia di Piave, 21/09/26

Dassie Roberto (R&D Manager)