

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER GLI APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO D'AMBIENTE LOCALE A COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDO REGOLAMENTO (EU) 2015/1185 E 2015/1186 (SCHEDA PRODOTTO)

Modelli	KOOK80
Uso previsto del prodotto	
Fabbricante	Cadel srl - Via Martiri della Libertà, 74 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italia
Marchio commerciale	CADEL
Sistema AVCP	System 3
Ente Notificato	
Numero rapporto di prova	
Specifica tecnica armonizzata	

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

Combustibile	Ceppi di legno con tenore di umidità $\leq 25\%$				
	Legno compresso con tenore di umidità $< 12\%$				
Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (solo una opzione)	Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente			No	
	Due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente			No	
	Con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico			No	
	Con controllo elettronico della temperatura ambiente			No	
	Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero			No	
	Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale				
Altre opzioni di controllo (possibile selezione multipla)	Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza			No	
	Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte			No	
	Con opzione di controllo a distanza				
Prestazioni - Emissioni	No	Simbolo		Potenza nominale	Potenza ridotta
	Emissione di monossido di carbonio (CO al 13% O ₂)	CO _{nom}	CO _{part}	0 mg/Nm ³	0 mg/Nm ³
	Emissione di ossidi di azoto (NOX al 13% O ₂)	NO _{xnom}	NO _{xpart}	0 mg/Nm ³	0 mg/Nm ³
	Emissione di composti organici volatili (OGC al 13% O ₂)	OGC _{nom}	OGC _{part}	0 mg/Nm ³	0 mg/Nm ³
	Emissione di particolato (PM al 13% O ₂)	PM _{nom}	PM _{part}	0 mg/Nm ³	0 mg/Nm ³
Prestazioni - Potenza e rendimento	Potenza riscaldamento all'ambiente	P _{nom}	P _{part}	0 kW	0 kW
	Potenza riscaldamento all'acqua	P _{wnom}	P _{wpart}	kW	kW
	Rendimento - Efficienza utile	η_{nom}	η_{part}	0 %	0 %
Utilizzo sicuro e accessibile - dati installazione a camino	Temperatura fumi in uscita	T _{snom}	T _{spart}	0 °C	0 °C
	Tiraggio minimo	p _{nom}	p _{part}	0 Pa	0 Pa
	Portata massima dei fumi	$\phi_{f,g nom}$	$\phi_{f,g part}$	0 g/sec	0 g/sec
Efficienza in riscaldamento d'ambiente	Efficienza energetica stagionale	η_s		0 η_s [%]	
	Indice efficienza energetica	EEL		0	
	Classe di efficienza energetica (scala A++ / G)	-			
Consumo ausiliario di energia elettrica	Assorbimento elettrico alla potenza nominale	e _{lmax}		0.000 kW	
	Assorbimento elettrico a carico parziale	e _{lmin}		0.000 kW	
	Assorbimento elettrico in modalità stand-by	e _{lSB}		0.000 kW	

Osservare le precauzioni specifiche di installazione, assemblaggio e manutenzione indicate nel manuale che accompagna il prodotto, e le regole nazionali e locali vigenti

CADEL S.r.l.
Via Martiri della Libertà, 74
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 1520200 - Fax 0438.73343
Partita IVA 03210210265
R.E.A. TV 227655 - Reg. Soc. Trib. TV 188948

Dassie Roberto (R&D Manager)