

Pellet Air Plus

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistungsbereich	kW	3,2 – 8,5
Feuerungswärmeleistung (Volllast)	kW	9,4
Wärmeleistung Wasseranteil (Teillast-Volllast)	kW	– –
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung	η_s [%]	87
Wirkungsgradbereich	%	90 – 90
Beheizbares Volumen (Teillast-Volllast)	m ³	90 – 238
CO ₂ (Teillast-Volllast)	%	5,4–10,7
Emissionen CO (13% O ₂)	mg/Nm ³	163 – 125
Emissionen OGC (13% O ₂)	mg/Nm ³	1,0–1,0
Emissionen NOX (13% O ₂)	mg/Nm ³	110 – 100
Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (Teillast-Volllast)	mg/Nm ³	15 – 15
Brennstoff Pellet	mm	Ø 6 L = 3÷40
Inhalt Pelletbehälter	kg	20
Pelletverbrauch pro Stunde (Teillast-Volllast)	kg/h	0,7 – 1,9
Betriebsautonomie (Teillast-Volllast)	h	29 – 11
Netzspannung/Frequenz	V-Hz	230-50
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung	W	370
Elektr. Leistungsaufnahme im Betrieb (Volllast)	W	110
Mindestförderdruck für die Schornsteinberechnung (EN13384-1)	Pa	2
Abgasmassenstrom (Teillast-Volllast)	g/sec	3,6 – 5,3
Temperatur am Abgasstutzen (Teillast-Volllast)	°C	121 – 216
Abstand zu brennbarem Material (Rückseite/Seite/Unterseite)	mm	150 / 200 / 0
Abstand zu brennbarem Material (Vorderseite/Oberseite)	mm	500 / 750
Rauchrohranschluss (A)	Ø mm	80
Frischlufthanschluss (B)	Ø mm	60
Kanalisationsauslass (C)	Ø mm	80
Gerätetyp (Dichtigkeit)	Type	CC50

PLUS

 Abgasstutzen Seitlich	 Abgasstutzen Oben
 Abgasanschluss-Set oben (opt.)	 Flexibilität der Installation
 Gusseisentür	 Kanalisierung mit 1 unabhängigen Luftgebläse
 Brennschale aus Gusseisen	 Comfort Mode – Sehr leisen Betrieb
 Integriertes WLAN und Bluetooth	

VERKLEIDUNGEN

7026004	 Metall Weiss	EAN 8053859022756
7026005	 Keramik Rot Bordeaux	EAN 8053859022763
7026006	 Metall Anthrazit	EAN 8053859022770

OPTIONAL

5024007	Oberer rauchabgasrohr	EAN 8053859020677
5024008	Oberer rauchabgasrohr+ konzentrischer abzug	EAN 8053859020684
5020003	Kit-kanalisierung oben	EAN 8053859012573
5024010	Fernbedienung mit thermostat	EAN 8053859020943

ZERTIFIZIERUNGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen




EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



OFEN VERPACKUNG


L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volumen (m ³)	0,69	
Bruttogewicht (kg)	105	
Nettogewicht (kg)	95	



LAGERUNG

N° (max)
2
MAX 2
1

TRANSPORT


60 pz