



## Pellet Air Plus

### TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistungsbereich	kW	2,5 - 8,5
Feuerungswärmeleistung (Volllast)	kW	9,7
Wärmeleistung Wasseranteil (Teillast-Volllast)	kW	- -
Saisonale Energieeffizienz	ηs [%]	83
Wirkungsgradbereich	%	90 - 87
Beheizbares Volumen (Teillast-Volllast)	m <sup>3</sup>	70 - 238
CO <sub>2</sub> (Teillast-Volllast)	%	6,3 - 12,0
Emissionen CO (13% O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	297 - 160
Emissionen OGC (13% O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	5 - 3
Emissionen NOX (13% O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	120 - 140
Feinstaubinhalt bei 13% O <sub>2</sub> (Teillast-Volllast)	mg/Nm <sup>3</sup>	20 - 15
Brennstoff Pellet	mm	Ø6 L=3+40
Inhalt Pelletbehälter	kg	17
Pelletverbrauch pro Stunde (Teillast-Volllast)	kg/h	0,6 - 2,1
Betriebsautonomie (Teillast-Volllast)	h	28 - 8
Netzspannung/Frequenz	V-Hz	230-50
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung	W	340
Elektr. Leistungsaufnahme im Betrieb (Volllast)	W	106
Empfohlener Förderdruck (Teillast-Volllast)	Pa	8 - 12
Abgasmassenstrom (Teillast-Volllast)	g/sec	3,1 - 6,0
Abgastemperatur (Teillast-Volllast)	°C	125 - 229
Abstand zu brennbarem Material (Rückseite/Seite/Unterseite)	mm	200 / 300 / 15
Abstand zu brennbarem Material (Vorderseite/Oberseite)	mm	750 / 750
Rauchrohranschluss (A)	Ø mm	80
Frischlufthanschluss (B)	Ø mm	60
Kanalisationsauslass (C)	Ø mm	80
Warmluft kanalisierbar bis zu	m	7

### PLUS

- 4★+ 4 Sterne +
- Abgasstutzen Seitlich
- Abgasstutzen Oben (opt.)
- Abgasanschluss-Set oben (opt.)
- Flexibilität der Installation
- Gusseisentür
- Kanalisierung mit 1 unabhängigen Luftgebläse
- Hermetische Brennkammer
- Brennschale aus Gusseisen

### VERKLEIDUNGEN

7025036		Metall Weiss	EAN 8053859021452
7025037		Metall Rot Bordeaux	EAN 8053859021469
7025038		Metall Anthrazit	EAN 8053859021476

### OPTIONAL

5020003	Kit-kanalisierung oben	EAN 8053859012573
5022001	Oberer rauchabgasrohr	EAN 8053859015536
5022003	Oberer rauchabgasrohr+konzentrischer ausgangssatz	EAN 8053859015550

### ZERTIFIZIERUNGEN

European standards  
 Art. 15A B-VG 2015  
 BImSchV 2015  
 Regensburg  
 München  
 Stuttgart  
 Aachen



EN 16510-1:2022/  
 EN 16510-2-6:2022  
**CE**

### OFEN VERPACKUNG

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	118	61
	Volumen (m <sup>3</sup> )	0,58	
	Bruttogewicht (kg)	85	
	Nettogewicht (kg)	75	

### LAGERUNG

	N° (max)
	2
MAX 2	
1	

### TRANSPORT

66 pz