




Certificate model name: ELANE 9 T1



Pelletofen Air

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistungsbereich	kW	2,5 – 8,5
Feuerungswärmeleistung (Volllast)	kW	9,5
Wärmeleistung Wasseranteil (Teillast-Volllast)	kW	– –
Saisonale Energieeffizienz	ηs [%]	85
Wirkungsgradbereich	%	90 – 89
Beheizbares Volumen (Teillast-Volllast)	m³	70 – 238
CO ₂ (Teillast-Volllast)	%	6,3 – 12,0
Emissionen CO (13% O ₂)	mg/Nm³	297 – 160
Emissionen OGC (13% O ₂)	mg/Nm³	5 – 3
Emissionen NOX (13% O ₂)	mg/Nm³	120 – 99
Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (Teillast-Volllast)	mg/Nm³	20 – 15
Brennstoff Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Inhalt Pelletbehälter	kg	17
Pelletverbrauch pro Stunde (Teillast-Volllast)	kg/h	0,6 – 2,0
Betriebsautonomie (Teillast-Volllast)	h	28 – 8
Netzspannung/Frequenz	V-Hz	230-50
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung	W	340
Elektr. Leistungsaufnahme im Betrieb (Volllast)	W	96
Empfohlener Förderdruck (Teillast-Volllast)	Pa	2 – 12
Abgasmassenstrom (Teillast-Volllast)	g/sec	3,1 – 5,8
Abgastemperatur (Teillast-Volllast)	°C	125 – 196
Abstand zu brennbarem Material (Rückseite/Seite/Unterseite)	mm	200 / 300 / 15
Abstand zu brennbarem Material (Vorderseite/Oberseite)	mm	2000 / 750
Rauchrohranschluss (A)	Ø mm	80
Frischluftanschluss (B)	Ø mm	60
Kanalisationsauslass (C)	Ø mm	0
Warmluft kanalisierbar bis zu	m	0
Gerätetyp (Dichtigkeit)	Type	CC50

PLUS



Abgasstutzen
Seitlich



Airtight
Raumluftunabhängig,
Pelletofen



W6 Wärmeverteilung



Silent



Wi-Fi (opt.)



Anschluss an
Raumthermostat



Easy Start
Brennschale



Brennschale aus
Gusseisen



Programmierung Tag
- Woche

VERKLEIDUNGEN

7022001		Metall Weiss	EAN 8053859014706
7022002		Metall Rot Bordeaux	EAN 8053859014713
7022003		Metall Anthrazit	EAN 8053859014720


ZERTIFIZIERUNGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE




OFEN VERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	118	61
Volumen (m³)	0,58	
Bruttogewicht (kg)	75	
Nettogewicht (kg)	65	

LAGERUNG



N° (max)
2

TRANSPORT



66 pz