



Holzhofen mit

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistungsbereich	kW	0,0 – 7,0
Feuerungswärmeleistung (Volllast)	kW	8,4
Wärmeleistung Wasseranteil (Teillast-Volllast)	kW	– –
Raumheizungs-Jahresnut-zungsgrad bei Nennwär-meistung	ηs [%]	75
Wirkungsgradbereich	%	0 – 85
Beheizbares Volumen (Teillast-Volllast)	m³	0 – 196
CO ₂ (Teillast-Volllast)	%	0,0– 8,8
Emissionen CO (13% O ₂)	mg/Nm³	0 – 1.250
Emissionen OGC (13% O ₂)	mg/Nm³	0,0– 60,0
Emissionen NOX (13% O ₂)	mg/Nm³	0 – 110
Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (Teillast-Volllast)	mg/Nm³	0 – 30
Brennstoff Legna	mm	max L 500
Pelletverbrauch pro Stunde (Teillast-Volllast)	kg/h	0,0 – 1,9
Netzspannung/Frequenz	V-Hz	230-50
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung	W	0
Elektr. Leistungsaufnahme im Betrieb (Volllast)	W	20
Mindestförderdruck für die Schornsteinberechnung (EN13384-1)	Pa	12
Abgasmassenstrom (Teillast-Volllast)	g/sec	0,0 – 6,7
Temperatur am Abgasstutzen (Teillast-Volllast)	°C	0 – 211
Abstand zu brennbarem Material (Rückseite/Seite/Unterseite)	mm	250 / 320 / 130
Abstand zu brennbarem Material (Vorderseite/Oberseite)	mm	2000 / 750
Rauchrohranschluss (A)	Ø mm	150
Frischlufanschluss (B)	Ø mm	80
Gerätetyp (Dichtigkeit)	Type	CM

PLUS

-  Gusseisentür
-  Abgasstutzen oben / UP
-  Airtight
Raumluftunabhängig, Pelletofen
-  Innenraum aus Schamotte
-  5 Sterne V.AIR
-  Rauchgasklappe
-  Ventilation an der v.air

VERKLEIDUNGEN

7024014  Gusseisen schwarz EAN 8053859020707

ZERTIFIZIERUNGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



A+

OFEN VERPACKUNG

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	96	71
Volumen (m³)	0,55	
Bruttogewicht (kg)	150	
Nettogewicht (kg)	140	

LAGERUNG

N° (max)
2
MAX 2
1

TRANSPORT

57 pz
