


FRAME 9 UP-TWIN

CADEL

Certificate model name: FRAME 9 UP-TWIN T2

www.cadelsrl.com



Pellet Air

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistungsbereich	kW	3,5 – 9,0
Feuerungswärmeleistung (Volllast)	kW	9,9
Wärmeleistung Wasseranteil (Teillast-Volllast)	kW	– –
Saisonale Energieeffizienz	ηs [%]	85
Wirkungsgradbereich	%	91 – 90
Beheizbares Volumen (Teillast-Volllast)	m³	98 – 252
CO ₂ (Teillast-Volllast)	%	5,4 – 9,1
Emissionen CO (13% O ₂)	mg/Nm³	140 – 125
Emissionen OGC (13% O ₂)	mg/Nm³	2,0 – 2,0
Emissionen NOX (13% O ₂)	mg/Nm³	99 – 120
Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (Teillast-Volllast)	mg/Nm³	20 – 15
Brennstoff Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Inhalt Pelletbehälter	kg	15
Pelletverbrauch pro Stunde (Teillast-Volllast)	kg/h	0,8 – 2,0
Betriebsautonomie (Teillast-Volllast)	h	19 – 8
Netzspannung/Frequenz	V-Hz	230-50
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung	W	316
Elektr. Leistungsaufnahme im Betrieb (Volllast)	W	114
Empfohlener Förderdruck (Teillast-Volllast)	Pa	2 – 11
Abgasmassenstrom (Teillast-Volllast)	g/sec	4,7 – 7,1
Abgastemperatur (Teillast-Volllast)	°C	90 – 143
Abstand zu brennbarem Material (Rückseite/Seite/Unterseite)	mm	100 / 250 / 0
Abstand zu brennbarem Material (Vorderseite/Oberseite)	mm	1000 / 750
Rauchrohranschluss (A)	Ø mm	80
Frischluftanschluss (B)	Ø mm	60
Gerätetyp (Dichtigkeit)	Type	CC50

PLUS



5 Sterne D.M. 186



Abgasstutzen Hinten



Integrierter Abgasanschluss oben (konzentrisch)



Kit für Kanalisierung (opt.)



Brennschale aus Gusseisen



Anschluss an Raumthermostat



Comfort Mode - Sehr leisen Betrieb



Feuerraum aus Gusseisen



Gusseisentür

VERKLEIDUNGEN

7025124		Metall Light Bronze	EAN 8053859022404
7025125		Metall Schwarz	EAN 8053859022411

ZERTIFIZIERUNGEN


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



OFEN VERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	98	71
Volumen (m³)	0,56	
Bruttogewicht (kg)	120	
Nettogewicht (kg)	108	

LAGERUNG



N° (max)
2

TRANSPORT



57 pz