

Pellet Air

DATOS TÉCNICOS

|                                                                   |                    |               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Potencia térmica (al mín-al máx)                                  | kW                 | 3,3 - 10,5    |
| Potencia térmica introducida (al máx)                             | kW                 | 11,6          |
| Potencia útil con agua (al mín-al máx)                            | kW                 | - -           |
| Eficiencia energética estacional                                  | $\eta_s$ [%]       | 87            |
| Rendimiento útil (al mín-al máx)                                  | %                  | 91 - 91       |
| Volumen calentable (al mín-al máx)                                | m <sup>3</sup>     | 92 - 294      |
| CO <sub>2</sub> (al mín-al máx)                                   | %                  | 7,0- 12,6     |
| Emisiones CO (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)                | mg/Nm <sup>3</sup> | 230 - 159     |
| Emisiones OGC (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)               | mg/Nm <sup>3</sup> | 3,0- 1,0      |
| Emisiones NOX (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)               | mg/Nm <sup>3</sup> | 130 - 100     |
| Contenido de polvos al 13% O <sub>2</sub> (al mín-al máx)         | mg/Nm <sup>3</sup> | 20 - 7        |
| Combustible Pellet                                                | mm                 | Ø 6 L=3÷40    |
| Capacidad del depósito                                            | kg                 | 25            |
| Consumo horario (al mín-al máx)                                   | kg/h               | 0,7 - 2,4     |
| Autonomía (al mín-al máx)                                         | h                  | 36 - 10       |
| Tensión de alimentación y frecuencia                              | V-Hz               | 230-50        |
| Consumo eléctrico en encendido                                    | W                  | 340           |
| Consumo eléctrico en trabajo (al máx)                             | W                  | 110           |
| Tiraje para cálculo del dimensionamiento de chimenea (EN 13384-1) | Pa                 | 2             |
| Masa de humos (al mín-al máx)                                     | g/sec              | 3,5 - 6,7     |
| Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)                    | °C                 | 97 - 161      |
| Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)                  | mm                 | 200 / 300 / 0 |
| Distancia al material comb. (frontal/superior)                    | mm                 | 1000 / 750    |
| Descarga de humos (A)                                             | Ø mm               | 80            |
| Entrada de aire combutente (B)                                    | Ø mm               | 60            |
| Tipo de aparato (hermeticidad)                                    | Type               | CC50          |

PLUS



5 estrellas D.M. 186



Descarga de humos posterior



Descarga de humos superior (opcional)



Kit de conducto de humos concéntrico (opcional)



Go Fast - Encendido rápido



Flexibilidad de instalación



Puerta de hierro fundido



Brasero en hierro fundido



Comfort mode - Máximo silencio

ACABADOS DISPONIBLES

|         |  |                 |                   |
|---------|--|-----------------|-------------------|
| 7026037 |  | Metal Antracita | EAN 8053859023081 |
| 7026035 |  | Metal Blanco    | EAN 8053859023067 |
| 7026036 |  | Metal Rojo      | EAN 8053859023074 |

OPTIONAL

|         |                                  |                   |
|---------|----------------------------------|-------------------|
| 5024010 | Mando a distancia con termostato | EAN 8053859020943 |
| 5022002 | Kit salida superior+concéntrico  | EAN 8053859015543 |

CERTIFICACIONES


European standards  
Art. 15A B-VG 2015  
BlmSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



PAQUETE ESTUFA



|                           |        |        |
|---------------------------|--------|--------|
| L (cm)                    | H (cm) | P (cm) |
| 80                        | 126    | 68     |
| Volumen (m <sup>3</sup> ) | 0,69   |        |
| Peso bruto (kg)           | 118    |        |
| Peso neto (kg)            | 108    |        |

ALMACENAMIENTO



|          |
|----------|
| N° (max) |
| 1        |

TRANSPORTE



60 pz