

Pellet Air

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	3,2 - 8,5
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	9,4
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	η_s [%]	87
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 - 90
Volumen calentable (al mín-al máx)	m ³	90 - 238
CO ₂ (al mín-al máx)	%	5,4 - 10,7
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	163 - 125
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	1 - 1
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	110 - 100
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm ³	15 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	20
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,7 - 1,9
Autonomía (al mín-al máx)	h	29 - 11
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	370
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	110
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	11 - 11
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	3,6 - 5,3
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	121 - 216
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	150 / 200 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	500 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	0
Canalizabile hasta	m	0

PLUS



5 estrellas D.M. 186



Descarga de humos posterior



Descarga de humos superior (opcional)



Kit de conducto de humos concéntrico (opcional)



Go Fast - Encendido rápido



Flexibilidad de instalación



Airtech - Brasero autolimpiante



UPS Ready



Puerta de hierro fundido

ACABADOS DISPONIBLES

7024008		Metal Blanco	EAN 8053859020615
7024009		Metal Rojo	EAN 8053859020622
7024010		Metal Antracita	EAN 8053859020639

OPTIONAL

5024006	Kit ups ready	EAN 8053859020448
5024007	Kit descarga superior	EAN 8053859020677
5024008	Kit descarga superior + concéntrico	EAN 8053859020684
5024010	Mando a distancia con termostato	EAN 8053859020943


CERTIFICACIONES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022



PAQUETE ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volumen (m ³)	0,69	
Peso bruto (kg)	105	
Peso neto (kg)	95	

ALMACENAMIENTO



MAX 2



N° (max)
2

TRANSPORTE



60 pz