




CRISTAL 9 AUTOCLEAN

CADEL

Certificate model name: CRISTAL 9 K1

www.cadelsrl.com



Pellet Air

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	3,2 - 8,5
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	9,4
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	η_s [%]	86
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 - 90
Volumen calentable (al mín-al máx)	m ³	90 - 238
CO ₂ (al mín-al máx)	%	7,7 - 12,7
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	230 - 159
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	3,0 - 1,0
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	130 - 100
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm ³	20 - 7
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	20
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,7 - 1,9
Autonomía (al mín-al máx)	h	29 - 11
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	370
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	112
Tiraje para cálculo del dimensionamiento de chimenea (EN 13384-1)	Pa	2
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	3,6 - 5,4
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	121 - 200
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	150 / 200 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	500 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Tipo de aparato (hermeticidad)	Type	CC50

PLUS



5 estrellas D.M. 186



Descarga de humos posterior



Descarga de humos superior (opcional)



Kit de conducto de humos concéntrico (opcional)



Go Fast - Encendido rápido



Flexibilidad de instalación



UPS Ready



Puerta de hierro fundido



Mando a distancia (opcional)

ACABADOS DISPONIBLES

7026110		Metal Antracita	EAN 8053859023852
7026108		Metal Blanco	EAN 8053859023838
7026109		Metal Rojo	EAN 8053859023845

OPTIONAL

5024010	Mando a distancia con termostato	EAN 8053859020943
5024007	Kit descarga superior	EAN 8053859020677
5024008	Kit descarga superior + concéntrico	EAN 8053859020684
5024006	Kit ups ready	EAN 8053859020448

CERTIFICACIONES


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022




PAQUETE ESTUFA




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volumen (m ³)	0,69	
Peso bruto (kg)	105	
Peso neto (kg)	94	

ALMACENAMIENTO



N° (max)
2

TRANSPORTE



60 pz