



HUBLLOT 6 UP-TWIN

CADEL

Certificate model name: HUBLLOT 6 UP T1

www.cadelsrl.com



Pellet Air

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	2,8 - 6,0
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	6,7
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	86
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	91 - 90
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	78 - 168
CO ₂ (al mín-al máx)	%	7,4 - 11,2
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	150 - 100
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	1 - 1
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	115 - 120
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm³	19 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	10
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,7 - 1,4
Autonomía (al mín-al máx)	h	14 - 7
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	370
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	86
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	10 - 11
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	2,9 - 4,3
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	130 - 186
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 200 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	1000 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	130
Salida canalización (C)	Ø mm	0
Canalizable hasta	m	0

PLUS



4 estrellas +



Descarga de humos superior



Salida concéntrica integrada (80-130 mm)



Go Fast - Encendido rápido



Cámara Estanca



Brasero en hierro fundido



Conexión al termostato externo



Interior de hierro fundido



Programación semanal

ACABADOS DISPONIBLES

7023038



Ferro Fundido Negro

EAN 8053859019282

OPTIONAL

5018013

Kit canal de carga de pellets

EAN 8053859010494

CERTIFICACIONES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen


EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE




A+

PAQUETE ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	91	71
Volumen (m³)	0,52	
Peso bruto (kg)	128	
Peso neto (kg)	118	


ALMACENAMIENTO



N° (max)

2

TRANSPORTE



57 pz