



Estufas de leña Air

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	0,0 – 7,0
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	8,4
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	– –
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	74
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	0 – 84
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	0 – 196
CO ₂ (al mín-al máx)	%	0,0– 8,8
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	0 – 1250
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	0– 60
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	0 – 110
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm³	0 – 30
Combustible Legna	mm	max L 500
Capacidad del depósito	kg	0
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,0 – 1,9
Autonomía (al mín-al máx)	h	0 – 0
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	0
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	20
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	0 – 12
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	0,0 – 6,7
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	0 – 211
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	250 / 320 / 130
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	2000 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	150
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	80
Salida canalización (C)	Ø mm	0
Canalizable hasta	m	0

PLUS

4★

4 estrellas +

Descarga de humos superior

Ventilación

Válvula antihumo

Puerta de hierro fundido

Interior refractario

Cámara Estanca

ACABADOS DISPONIBLES

7024015	Ferro Fundido Negro	EAN 8053859020714
---------	---------------------	-------------------

OPTIONAL

5024011	Kit superior de piedra serpentino	EAN 8053859021001
---------	-----------------------------------	-------------------

CERTIFICACIONES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

PAQUETE ESTUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	96	71
Volumen (m³)	0,55	
Peso bruto (kg)	150	
Peso neto (kg)	140	

ALMACENAMIENTO

N° (max)

2

MAX 2

1

TRANSPORTE

57 pz