





# LUCE PLUS 9 UP-TWIN

CADDEL

Certificate model name: LUCE PLUS 9 UP-TWIN T2

www.cadelsrl.com



## Pellet Air Plus

### DATOS TÉCNICOS

|                                                           |        |               |
|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Potencia térmica (al mín-al máx)                          | kW     | 3,3 - 8,5     |
| Potencia térmica introducida (al máx)                     | kW     | 9,9           |
| Potencia útil con agua (al mín-al máx)                    | kW     | - -           |
| Eficiencia energética estacional                          | ηs [%] | 86            |
| Rendimiento útil (al mín-al máx)                          | %      | 89 - 89       |
| Volumen calentable (al mín-al máx)                        | m³     | 92 - 238      |
| CO <sub>2</sub> (al mín-al máx)                           | %      | 5,9 - 12,0    |
| Emisiones CO (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)        | mg/Nm³ | 140 - 125     |
| Emisiones OGC (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)       | mg/Nm³ | 3 - 7         |
| Emisiones NOX (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)       | mg/Nm³ | 133 - 100     |
| Contenido de polvos al 13% O <sub>2</sub> (al mín-al máx) | mg/Nm³ | 15 - 15       |
| Combustible Pellet                                        | mm     | Ø 6 L=3÷40    |
| Capacidad del depósito                                    | kg     | 15            |
| Consumo horario (al mín-al máx)                           | kg/h   | 0,7 - 2,0     |
| Autonomía (al mín-al máx)                                 | h      | 21 - 8        |
| Tensión de alimentación y frecuencia                      | V-Hz   | 230-50        |
| Consumo eléctrico en encendido                            | W      | 300           |
| Consumo eléctrico en trabajo (al máx)                     | W      | 100           |
| Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)     | Pa     | 10 - 11       |
| Masa de humos (al mín-al máx)                             | g/sec  | 3,5 - 4,8     |
| Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)            | °C     | 164 - 285     |
| Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)          | mm     | 200 / 100 / 0 |
| Distancia al material comb. (frontal/superior)            | mm     | 700 / 750     |
| Descarga de humos (A)                                     | Ø mm   | 80            |
| Entrada de aire combutente (B)                            | Ø mm   | 130           |
| Salida canalización (C)                                   | Ø mm   | 80            |
| Canalizabile hasta                                        | m      | 6             |

### PLUS



5 estrellas D.M. 186



Descarga de humos superior



Salida concéntrica integrada (80-130 mm)



Go Fast - Encendido rápido



Flexibilidad de instalación



Puerta de hierro fundido



Canalización 1 motor independiente



Canalización superiores y traseros



Cámara Estanca

### ACABADOS DISPONIBLES

|         |  |                    |                   |
|---------|--|--------------------|-------------------|
| 7023142 |  | Metal Blanco       | EAN 8053859020141 |
| 7023143 |  | Metal Antracita    | EAN 8053859020158 |
| 7023144 |  | Metal Light Bronce | EAN 8053859020165 |
| 7023145 |  | Metal Titanium     | EAN 8053859020172 |
| 7023146 |  | Piedra Serpentina  | EAN 8053859020547 |

### CERTIFICACIONES

European standards  
Art. 15A B-VG 2015  
BlmSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen


EN 16510-1:2022/  
EN 16510-2-6:2022

CE



A+

### PAQUETE ESTUFA



|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| L (cm)          | H (cm) | P (cm) |
| 80              | 131    | 103    |
| Volumen (m³)    | 1,08   |        |
| Peso bruto (kg) | 105    |        |
| Peso neto (kg)  | 97     |        |

### ALMACENAMIENTO



|          |
|----------|
| N° (max) |
| 1        |

### TRANSPORTE

