

Estufas de leña

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	0,0 - 8,0
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	9,5
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	74
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	0 - 84
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	0 - 224
CO ₂ (al mín-al máx)	%	0,0 - 8,4
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	0 - 990
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	0 - 50
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	0 - 99
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm³	0 - 25
Combustible Legna	mm	max L 330
Capacidad del depósito	kg	0
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,0 - 2,2
Autonomía (al mín-al máx)	h	0 - 0
Consumo eléctrico en encendido	W	0
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	0
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	0 - 10
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	0,0 - 7,6
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	0 - 230
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 350 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	1200 / 800
Descarga de humos (A)	Ø mm	150
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	80
Salida canalización (C)	Ø mm	0
Canalizable hasta	m	0

PLUS



Descarga de humos superior



Interior refractario



Cámara Estanca

ACABADOS DISPONIBLES

7025071



Ferro Fundido Negro


EAN 8053859021810

CERTIFICACIONES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



PAQUETE ESTUFA




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volumen (m³)	0,69	
Peso bruto (kg)	162	
Peso neto (kg)	150	

ALMACENAMIENTO



N° (max)
2

TRANSPORTE



60 pz