

Estufas de leña Air

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	0,0 - 8,0
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	9,5
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	η_s [%]	74
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	0 - 84
Volumen calentable (al mín-al máx)	m ³	0 - 224
CO ₂ (al mín-al máx)	%	0,0 - 8,4
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	0 - 990
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	0 - 50
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	0 - 99
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm ³	0 - 25
Combustible Legna	mm	max L 330
Capacidad del depósito	kg	0
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,0 - 2,2
Autonomía (al mín-al máx)	h	0 - 0
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	0
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	20
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	0 - 10
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	0,0 - 7,6
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	0 - 230
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 350 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	1200 / 800
Descarga de humos (A)	Ø mm	150
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	80
Salida canalización (C)	Ø mm	0
Canalizabile hasta	m	0

PLUS



5 estrellas D.M. 186



Descarga de humos superior



Interior refractario



Ventilación



Cámara Estanca

ACABADOS DISPONIBLES

7025113



Ferro Fundido Negro


EAN 8053859022282

CERTIFICACIONES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen




PAQUETE ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volumen (m ³)	0,69	
Peso bruto (kg)	165	
Peso neto (kg)	153	


ALMACENAMIENTO



N° (max)

2

TRANSPORTE



60 pz