

## Pellet Air

### DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	2,5 - 5,1
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	5,8
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	$\eta_s$ [%]	83
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 - 88
Volumen calentable (al mín-al máx)	m <sup>3</sup>	71 - 146
CO <sub>2</sub> (al mín-al máx)	%	6,4 - 9,4
Emisiones CO (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)	mg/Nm <sup>3</sup>	295 - 125
Emisiones OGC (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)	mg/Nm <sup>3</sup>	2,0 - 2,0
Emisiones NOX (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)	mg/Nm <sup>3</sup>	110 - 99
Contenido de polvos al 13% O <sub>2</sub> (al mín-al máx)	mg/Nm <sup>3</sup>	15 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3+40
Capacidad del depósito	kg	12
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,6 - 1,2
Autonomía (al mín-al máx)	h	20 - 10
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	374
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	69
Tiraje para cálculo del dimensionamiento de chimenea (EN 13384-1)	Pa	2
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	3,0 - 4,3
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	109 - 200
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	40 / 250 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	600 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Tipo de aparato (hermeticidad)	Type	CC50

### PLUS



5 estrellas D.M. 186



Descarga de humos superior, posterior y lateral



Puerta de hierro fundido



Brasero en hierro fundido



Comfort mode - Máximo silencio



Programación semanal

### ACABADOS DISPONIBLES

7025107		Metal Rojo	EAN 8053859022220
7025108		Metal Blanco	EAN 8053859022237
7025109		Metal Antracita	EAN 8053859022244

### CERTIFICACIONES


European standards  
Art. 15A B-VG 2015  
BImSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



### PAQUETE ESTUFA




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	61
Volumen (m <sup>3</sup> )	0,57	
Peso bruto (kg)	65	
Peso neto (kg)	55	

### ALMACENAMIENTO



N° (max)
2

### TRANSPORTE



66 pz