

Poêles à granulés Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,5 - 5,5
Puissance thermique introduite (au max)	kW	6,1
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	86
Rendement utile (au min-au max)	%	91 - 90
Volume chauffable (au min-au max)	m³	71 - 157
CO ₂ (au min-au max)	%	6,8 - 11,7
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	238 - 140
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	4,0 - 2,0
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	140 - 129
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	11
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 - 1,3
Autonomie (au min-au max)	h	18 - 8
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	345
Absorption électrique de travail (au max)	W	50
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	2
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	2,6 - 3,9
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	113 - 163
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 300 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	650 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	130
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS



Sortie des fumées
Bi-Flux



Poêle étanche
Airtight



Wi-Fi et Bluetooth
intégré



Connexion du
thermostat externe



Capteur de
température intégré



Smart Heat



Silent

FINITIONS DISPONIBLES

7025004		Acier Noir	EAN 8053859021124
7025005		Acier Titanium	EAN 8053859021131
7025006		Dark Gold	EAN 8053859021148

CERTIFICATIONS


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE


A+

PACKAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m³)	0,56	
Poids brut (kg)	83	
Poids net (kg)	73	

STOCKAGE



N° (max)
2

TRANSPORTS

